FIX'ON

stesse
ongévité
Efficacité
FRANCE

Travaux Publics

) 04 94 420 420

WWW.FIX-ON.FR

SERVICE EXPRESS

T.P.

Outillage Matériel
Travaux Publics

+ De facilité
Avec le matériel FIX'ON T.P.

POUR NOUS ADRESSER VOS COMMANDES : 4 possibilités

04 94 420 420

contact@fix-on.fr

04 94 910 910

53 rue du commerce
Parc Activité de la Millonne
83140 SIX FOURS

> DELAI DE LIVRAISON
SOUS 24/48h (stock)

> LIVRAISON *express*
Dans la journée
Sous moins de 12h

NOUS CONSULTER

et aussi :

> UNE GAMME LARGE
> DES PRIX COMPETITIFS
> UN SERVICE DE QUALITE
> UN STOCK PERMANENT

L'équipe FIX'ON
à votre service
du Lundi au Vendredi
de 6h30 à 17h30 non stop

Demandez également :

le Catalogue Sécurité E.P.I.

le Catalogue Petit Outillage

les Promos mensuelles
(s'enregistrer sur le site www.fix-on.fr)

Sommaire

Location 3
Diamant Sciage 4
Compactage 13
Electroportatif 17
Démolition 18
Pompage / Aspiration 22
Energie 26
Compactage 27
Eclairage et tourets 28
Topographie / détection 29
Chenilles / pièces engins TP 31
Malaxage, lissage et nivellement 35
Manutention / Transport 37
Fioul 40
Nettoyage Haute Pression 43
Signalisation 46
Hygiène et sécurité 50
Lubrifiants et carburants 51
Outillages divers 53
Travaux en hauteur Et Levage 44
Chauffages 57
Rangements / Stockage 58
Arceaux 59
Vêtements et EPI 60
Bon de Commande 75

FIX'ON

C'est une gamme très large, très étendue…

TOUT N'EST PAS SUR CE CATALOGUE !

Pour toutes vos demandes en :

- Matériel TP
- Outillage TP
- Equipement TP
- Electroportatif
- Matériel Thermique
- Matériel à air
- Transport
- Manutention
- Topographie
- Démolition

Et autres…

FIX'O

Travaux Publics

Spécialiste
DISQUES DIAMANTS



T.P.
Outillage Matériel Travaux Publics

Lot 53 . Parc d'Activités de la Millonne . Rue de la Garde . 83130 . SIX FOURS

FIX'ON Location

Service Location

Dès aujourd'hui Louez chez FIX'ON

Disponible :

- Carroteuse Electrique tout Ø
- Couronne Diamant tout Ø
- Disques Diamants tout Ø
- Découpeuse Thermique
- Plaque Vibrante / Pilonneuse
- Panneaux Chantier Divers
- Panneaux lumineux TRIFLASH
- Feux de chantier en set
- Scie à chaine diamantée
- Echafaudage Alu Roulant
- Plateforme / Echelle transf.
- Perforateur Burineur
- Piqueur / Brise Béton
- Visseuse filaire, sans fil
- Scie sabre - Scie circulaire
- Rainureuses Electriques
- Bétonnière toute capacité
- Nettoyeur Haute Pression
- Groupe Electrogène
- Aspirateur eau et Poussière
- Tronçonneuses Bois
- Couronne diamant à SEC
- Tole de passage
- Coffret de Chantier elect.

Tel : 04 94 420 420

Fax : 04 94 910 910

contact@fix-on.fr

Visitez notre site : www.fix-on.fr

FIX'ON - Parc d'Activité de la Millonne - Rue du Commerce - 83140 SIX FOURS / TOULON / LA GARDE

Gamme UNIVERSAL 300

Norme OSA
EN 13236

Ø300mm

Alésage 20mm

CEROS FORCE 4X

Coupe : **Fer / Fonte / Asphalte / Béton / Béton Armé / Pierre / Multimatériaux**

Hauteur segment : **4 Segments Anti usure de 15mm**
Le Plus Haut de gamme en UNIVERSEL.

BM 15

Coupe : **Asphalte / Béton / Béton Armé / Pierre / Multimatériaux**

Hauteur segment : **15mm**
Meilleur rapport Qualité Prix



SGP 15

Coupe : **Asphalte / Béton / Béton Armé / Pierre / Multimatériaux**

Hauteur segment : **15mm**
Meilleure rentabilité, Meilleure vente

Karbite

KARBITE : Disque Spécial DEMOLITION

Coupe : **Spécial BOIS, Traverses chemin de Fer, METAL, VERRE, RACINES, Béton, Démolition quelconque Multimatériaux...**

Segment : **Concrétion CARBURE**

Attaquer directement tous les matériaux...



Landscaper

Ø300mm
Alésage 20

Coupe : **Spécial GRANIT / Toutes Pierres / Marbre / Grès**

Hauteur segment : **15mm**
Meilleur rapport Qualité Prix



Ø300mm
Alésage 20
Abrasif de Qualité

Gamme UNIVERSAL 350

Norme OSA
EN 13236

Ø350mm

Alésage 25,4mm
Ou Alésage 20mm

FORGE



Ø350mm
Alésage 20 ou 25,4mm

Coupe **: Fer / Fonte / Asphalte / Béton / Béton Armé / Pierre / Multimatériaux**

Hauteur segment : **4 Segments Anti-usure de 15mm**
Le Plus Haut de gamme en UNIVERSEL.

S-DUO

Ø350mm
Alésage 20 ou 25,4mm

Coupe **: Spécial Asphalte / Béton / Béton Armé Pierre / Multimatériaux**

Hauteur segment : 12mm Striés et lisses
3 Segments Anti-usure de 14mm
Meilleur rapport Qualité Prix

sphalte
eton

S-CONC

Ø350mm
Alésage 20 ou 25,4mm

Coupe **: Spécial Béton / Béton Armé / Asphalte / Pierre / Multimatériaux**

Hauteur segment : **12mm Striés**
Striés
Meilleur rapport Qualité Prix

LANDSCAPER

Ø350mm
Alésage 20 ou 25,4mm

Coupe **: Spécial GRANIT / Toutes Pierres / Marbre / Grès**

Hauteur segment : **15mm**
Meilleur rapport Qualité Prix



Ø350mm
Alésage 20
Abrasif de Qualité

Gamme Spécifiques

Norme OSA
EN 13236

Alésage 25,4mm
Ou Alésage 20mm

SOUVIDE

Ø300mm et Ø350mm
Alésage 20 ou 25,4mm

Diamant Soudé sous vide

Coupe **et CHANFREINE : FONTE / Métal / Bois / PVC**
Autres matériaux
Hauteur segment : **15mm**
Procédé spécial soudé sous vide

BM ASH

Ø300mm et Ø350mm
Alésage 20 ou 25,4mm

Coupe **: Spécial Asphalte**

Hauteur segment : 12mm Striés et lisses
3 Segments Anti-usure de 14mm
Meilleur rapport Qualité Prix



BMSGP

Ø300mm et Ø350mm
Alésage 20 ou 25,4mm

Coupe **: Spécial Béton**

Hauteur segment : **15mm**
Meilleur rapport Qualité Prix

LANDSCAPER

Ø350mm
Alésage 20 ou 25,4mm

Coupe **: Spécial GRANIT /**
Toutes Pierres / Marbre / Grès
Pierre dure, Indiennes, Chinoise

Hauteur segment : **15mm**
Meilleur rapport Qualité Prix



Gamme UNIVERSAL V2

Norme OSA
EN 13236

Ø230mm
Ø125mm

Alésage 22,23mm

BMI 10

Coupe : **Fer / Fonte / Asphalte / Béton / Béton Armé / Pierre / Multimatériaux**

Hauteur segment striés : **10mm Strié continu**
Le Plus Haut de gamme en UNIVERSEL.



S-GP 15

Coupe : **Béton / Béton Armé / Pierre / Multimatériaux**

Hauteur segment : **15mm Striés**
avec le plus de diamant, meilleure longévité

SMI 7

Coupe : **Fer / Fonte / Asphalte / Béton / Béton Armé / Pierre / Multimatériaux**

Hauteur segment striés : **7mm Striés lisse**
Meilleur rapport qualité/prix

Ø230mm
Ø125mm
Alésage 22,23
Abrasif
de Qualité

Ø300mm
Ø230mm

KARBITE : Disque Spécial DEMOLITION

Coupe : **Spécial BOIS, METAL, VERRE, RACINES, Béton, Démolition quelconque Multimatériaux...**

Segment : **Concrétion CARBURE**

Attaquer directement tous les matériaux...

NOUVEAU

Découpeuses Thermiques

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Husqvarna K 760 12”14”

Nouveau Modèle ***(remplaçante de la K750).***

- Puissance 3,7kw - 73,5cm3 - Poids: 9.7kg
- Nouveau système de filtration des poussières en 3 parties
- Changement du Filtre à air seulement 1 fois par an
- 30% d’économie en carburant…75% d’émissions en moins
- Démarrage rapide grâce à la pompe d’amorçage et la soupape de décompression
- Nouvelle Courroie Poly-V assurant une meilleure reprise
- Kit à eau spécialement Travaux Publics, monté de série
- Système Anti-Vibration améliorant de 50% des vibrations

Stihl TS 410 TS 420

Nouveau Modèle ***(remplaçante de la TS 400).***

- Puissance 3,2kw - 66,7cm3 - Poids: 9.4kg
- Système de filtration longue durée grace au filtre 3 étages + carburateur à compensateur
- Grand confort de travail grâce au dispositif de démarrage facile “Elastostart”.
- Grande fiabilité, performance de coupe et facilité d’utilisation.
- Bonne ergonomie, la référence.
- Kit à eau spécialement Travaux Publics, monté de série

Makita EK6100 EK8100

Nouveau Modèle ***(remplaçante de la DPC6430WS).***

- Puissance 3,2kw - 60,7cm3 - Poids: 8.5kg
- Capacité de coupe max 110mm (en 300mm)
- Démarrage aisé, et Valve de décompression accessible
- Refroidissement et Filtration optimités (Turbo Cyclone)
- Kit à eau spécialement Travaux Publics, monté de série

Existe aussi en Moteur 4tps dispo !!

Hitachi CM 75EAP / EBP

- Puissance 3,9 kW - 5,22 cv - 75 cm³ -
- Utilisation avec disques 300 ou 350mm
- Démarrage facile
- Moteur monocylindre 2 Temps à refroidissement par air
- Mélange 2 et 4% - Robuste
- Poignée Soft-grip Anti-vibrations

Ouverture capot préfiltre sans outils

ANTIVIBRATION par ressort hélicoidal

Système d’échappement à impulsion : Donc PLUS DE PUISSANCE et MOINS D’EMISSIONS

SOLO RT 880

La plus puissante

Décolmatage du filtre automatique par molette

La moins bruyante, Et la moins polluante

Corde Lanceur 10x plus résistante

Starter intelligent = démarrage du 1er Coup

Existe aussi en Moteur 4tps : dispo !!

La Meilleure Découpeuse de son temps

Moteur et Machine Allemands, reconnu robuste.

- Puissance **4kw - 81cm3** - Poids: 9.9kg
- La moins bruyante : 108db, et la moins polluante (moins d’émissions CO^2)
- Décolmatage du Filtre par bouton : il suffit de tourner le bouton, système de frappe, et le filtre est propre à nouveau !!
- Starter intelligent démarrage aisé: du 1er coup à chaque fois (même froide)
- Kit à eau spécialement Travaux Publics, monté de série

Réservoirs à eau

Réservoir à eau sous pression HUSQVARNA 16 Litres
Avec Raccord rapide Spécial Découpeuse Thermique
- Grande capacité : 16Litres
- Flexible : 3m
- Raccord rapide gardena
- PVC Polyéthylène Extra robuste

Réservoir à eau sous pression Kartao 35 Litres
Electrique avec Pompe
- Grande Capacité : 35 Litres
- Montée sur roues : facilité transport
- Tuyau de refoulement : 10 M
- Sortie : Rapide arrosage
- Poids : 48kg

Scies à sols

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée…

Scie à sol Légère et Compacte
Elle est très maniable et idéale pour les peites réparations. Elle se transporte aisément dans une petite voiture (54 kg seulement).
Système de relevage : Abaissement à simple tube.
Arrosage contrôlé pour économiser l'eau.
Roue arrière droite réglable pour une plus grande stabilité. Sciage sur le côté gauche.
- Moteur : essence HONDA GX 160 avec sécurité d'huile de série.
- Puissance : 3.5kw / 4.8ch
- Disque diamanté maxi : 350mm
- Profondeur de coupe maxi : 120mm
- Poids : 54kg - Réservoir : 15litres

Pour les autres modèles et marques : HUSQVARNA, GOLZ, etc…

HUSQVARNA FS 400 LV
Scie à sol Pratique et universelle
La poignée réglable assure un niveau de vibrations très bas et une position de travail ergonomique. La parfaite répartition du poids garantit une excellente stabilité durant le sciage.
Courroie Poly-V pour une transmission optimale de la force motrice.
Système vreveté de relevage : Abaissement à assistance pneumatique.
Réservoir d'eau de grande contenance en plastique à l'épreuve des chocs, avec raccordement rapide de tuyau à la partie supérieure du carter de disque. Le démontage n'exige aucun outil. Roues en aluminium montées sur roulement à billes et joints étanches pour un entretien réduit.
Indicateur de profondeur de coupe. Pointeur avant rétractable et point d'élingage central.
- Moteur : essence HONDA GX avec sécurité d'huile de série.
- Puissance : 8.2kw / 11ch
- Disque diamanté maxi : 450mm
- Profondeur de coupe maxi : 165mm
- Poids : 99kg

Pour les autres modèles et marques : HUSQVARNA, GOLZ, NORTON CLIPPER

Scies à sols

GÖLZ FS17 Scie à sol

Moteur : Honda 13cv
Puissance : 6,5ch
Disque : 450mm

Scie à sol compacte et robuste pour les travaux routier
- Réglage de la profondeur de coupe par manivelle
- Indicateur de profondeur de coupe
- Carter emboitable
- Réservoir d'eau amovible
- Frein de blocage
- Arrosage central par l'arbre de coupe
- Poignée réglage en hauteur

Norton Clipper C 51 Scie à sol

La plus puissante de sa gamme

Moteur : Honda GX200
Puissance : 6,5ch
Disque : 350mm

Machine compacte, légère et facilement manœuvrables.
- Réglage de la profondeur de coupe par manivelle
- Réglage rapide et facile, confort de l'utilisateur
- Réglage en hauteur des poignées
- Robustesse et stabilité
- Roulements de roues étanches
- Réservoir d'eau de 20L amovible
- Guide de coupe pour coupe droite et précise
- Connecteur d'eau

Norton Clipper CS451 Scie à sol

Le plus puissant de sa gamme

Moteur : Honda GX390 Cycl.
Puissance : 13ch
Disque : 450mm

- Robustesse, faible niveau de vibrations.
- Réglage rapide, facile et précis.
- Permet la coupe à l'eau.
- Position ergonomique de l'utilisateur.
- Performances de coupe exceptionnelles.
- Démontage du disque aisé.
- Coupe de gorges en une seule passe.
- Maintenance facile.
- Permet la coupe le long d'une tranchée.

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Découpeuse Béton Armé

Exceptionnel
- Coupe Béton, Béton Armé, Pierre, Brique, Asphalte, Tous matériaux Sur 35cm !!

NOUVELLE MACHINE COUPE 25 cm

Demandez Une demonstration sur votre chantier

NOUS CONSULTER

Exceptionnel :
- Coupe en 25cm deprofondeur 660GC
- Coupe en 35cm de profondeur 680GC
- Coupe en 40cm de profondeur 695GC

- Coupe en plongée, angle droit
Parfaits sans dépassements…

- dans le Béton, Béton Armé, Pierre, Brique, Asphalte, Tous matériaux…

- Ouverture, Rénovation, Découpe, Réservation et travaux en tous genre…

Location

Moteur Thermique

Moteur Electrique



Moteur Hydraulique

Découpeuse à Chaines Diamantés :
(Avec raccords à eau)

3 Gammes Disponibles :
§ Thermique 2 Temps.
§ Electrique 230v
§ Hydraulique (sur Centrale ou pelle)

Tronçonneuse Bois

Tronçonneuse Thermique STIHL MS 170
La qualité et le prix
§ Moteur STIHL 2temps
§ Guide Rollo 35cm
§ 30,1cm3 - 1,3kw - Poids: 4,3kg

Tronçonneuse Thermique STIHL MS 261
Pour les travaux intensifs, et réguliers
§ Moteur STIHL 2temps
§ Guide Rollo 45cm
§ 50,2cm3 - 2,8kw - Poids: 5,2kg

ELAGUEUSES Thermiques STIHL MS 192 T
Elager et tronçonner Avec une seule main !
§ Moteur STIHL 2temps
§ Guide Rollo 30cm
§ 30,1cm3 - 1,3kw - Poids: 3,1kg

ELAGUEUSES Thermiques
STIHL MS 201 T
(Également Dispo Stock)

Tous la gamme Souffleur, Débrousailleuse, Tondeuse auto, motoculteur etc…

NOUS CONSULTER

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Carroteuses et Couronnes Diamants

Pour autre produits ou autre marque :

NOUS CONSULTER

CAROTTEUSES PORTATIVES CB-E17 et CB-E19

Idéales pour les carottages à sec et à eau.
Perçage de trous de passage de tuyaux et autres conduits.
Raccordement direct pour l'arrivée d'eau
Démarrage progressif
Embrayage à bian d'huile = lubrification optimale
Protection thermique et électronique de surcharge
2 Poignées ergonomiques

- § Moteur electrique 230v
- § Diamètre de carrotage maxi 132mm (avec CB-E19)
- § Raccord emm. : 1"¼ et ½"
- § 2 Vitesses : 800 et 1570 tr/min
- § Poids : 6,8kg
- § Dimensions : 630x375x140mm

NOUS CONSULTER

CAROTTEUSES sur bâti CB160

Forage de trous pour passage de tuyaux et autres produits de taille conséquente.
Raccord combiné 1"¼ et ½ "
Simple d'utilisation : 1 seule vitesse
Dispositif d'arrivé d'eau intégrée
Bâti avec embase à cheviller inclinable - permet le carottage vertical et horizontal
Débrayage mécanique de sécurité - protection thermique et électrique de surcharge
Poignée pour faciliter le transport

- § Moteur electrique 230v - 2.5kw
- § Diamètre de carrotage maxi 160mm
- § Raccord emm. : 1"¼ et ½"
- § Vitesse de rotation : 450tr/min
- § Poids : 15,5kg
- § Dimensions : 340x500x101mm (moteur + bâti)

Foreuse Carroteuse Thermique (NOUS CONSULTER)

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

Adaptateur D1
Type Hilti pour :
DD 100, DD130, …

Adaptateur D2
Type Hilti pour :
DD 160, DD250,
DD 350, …

Rallonge
½ Gaz
ou 1"1/4

Adaptateur D3
Type Hilti pour :
DD 160, DD250,
DD 350, …

Adaptateur D4

1"¼ à ½ gaz

Kit de fixation
Bati carroteuse

Grande Qualité
Garantie



GOLZ Scie sur table Ø350mm

- § Diamètre du Disques : 350mm
- § Moteur electrique mono

NOUS CONSULTER

Husq. Scie carrelage

- § Disques Diam.180mm
- § Moteur electrique mono

Pour toutes les autres tailles, nous consultez…

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Plaques vibrantes

BELLE GROUP PCX 20A

Semelle forme Delta pour un compactage parfait des enrobés
Plaque large avec faible hauteur de semelle et châssis étroit permettant une utilisation sous les bardages.
Semelle en Hardox 400 très résistante à l'abrasion.
Châssis avec double barre de protection du moteur.
Réservoir d'eau grande contenance détachable à la main
- Dimensions : 500x581mm
- Pression statique : 420kg/m²
- Vibrations : 5m/sec - Vitesse de travail : 28m/min
- Pente : 20° - Poids à vide : 75kg
- Moteur : HONDA essence 4tps - Catégorie : PQ 1

PCX 20A

PCLX 320

BELLE GROUP PCLX 320

Machine équipée d'une rampe d'arrosage métalllique avec réservoir de 10 Litres détachable à la main sans outils. Le guidon de grande dimension facilite le contrôle.
Ses silents blocs réduisent les vibrations pour le conducteur.
Transmission par embrayage centrifuge
Fréquence de vibration élevée
Sécurité d'huile
Nouvelle semelle avec poignée de transport.
- Dimensions : 320x574mm
- Pression statique : 425kg/m²
- Vibrations : 2.42m/sec²
- Vitesse de travail : 20m/min
- Pente : 20° - Poids à vide : 61kg
- Moteur : HONDA essence 4tps - Catégorie : PQ 1

RPC 60/80

Option Elargisseurs

BELLE GROUP RPC 60/80

Plaque à inversion de marche (avant/arrière)

Conçue pour un compactage rapide des sols, y compris pierreux sur de grandes surperficies. Idéale pour les travaux de fondation et les remblais…
- Dimensions lxL : 700x945mm
- Force centrifuge : 60kn
- Pente : 20°
- Vitesse de travail : 25.5 m/min
- Poids : 522kg
- Moteur : Diesel HATZ
- Puissance Moteur : 15ch / 11kw
- Fréquence : 70hz
- Inversion de marche : Hydraulique

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Plaques vibrantes

IMER Mikasa MVC F 60 R-VAS et MVC F 80 R-VAS

Plaques vibrantes équipées d'un système anti vibration qui réduit de plus de 50% les vibrations transmises dans les bras de l'utilisateur.

- Dimensions semelle : 570x350mm / 570x450mm
- Fréquence de frappe : 5600 vibrations/min
- Vitesse de travail : 25m/min
- Pente : 20°
- Poids à vide : 72kg / 81kg
- Moteur : Essence 4 Temps

ALTRAD RPC 45/60

Plaque vibrante réversible

- Moteur Honda GX270 Essence
- Force de compactage importante 45kN pour un poids de 300 kg
- Elargisseurs 2x75mm :
- Largeur de plaque:
  450 mm sans élargisseurs
  600mm avec élargisseurs
- Poids 310 kg
- Puissance 9 ch / 6,7 kW
- Vitesse 20m/mn
- Pente 20°
- Force centrifuge 45kN
- Force vibration 70hz



ALTRAD RPC 45/60D - 45/60DE

Plaque vibrante réversible

- Moteur Hatz 1B30 Diesel
- Force de compactage importante 45kN pour un poids de 300 kg
- Elargisseurs 2x75mm :
- Largeur de plaque:
  450 mm sans élargisseurs
  600 mm avec élargisseurs
- Modèle disponible avec démarrage électrique
- Poids 330kg (45/60D) 330kg (45/60DE)
- Puissance 6,3 ch / 4,7 kW
- Vitesse 20m/mn
- Pente 20°
- Force centrifuge 45kN
- Force vibration 70hz

ALTRAD RPC 30/50

Classification PQ3

- Moteur Honda GX160 essence
  5,5CH - 4KW
- Largeur de plaque 500 mm
- Eléments vibrants haute fréquence 90 Hz
- Poids 186 kg
- Vitesse 25m/mn
- Pente 20°
- Force centrifuge 30kN
- Force vibration 90hz

ALTRAD RPC 30/50 D

Classification PQ3

- Moteur Hatz 1B20 Diesel
  4,2CH - 3,1KW
- Largeur de plaque 500 mm
- Eléments vibrants haute fréquence 90 Hz
- Poids 200 kg
- Vitesse 25m/mn
- Pente 20°
- Force centrifuge 30kN
- Force vibration 90hz

Pilonneuses

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée…

WACKER NEUSON

NOUS CONSULTER

Paclite TR 670 et TR 740

Conception robuste pour une utilisation multi-usage.
Transports en toute position, Système Filtration 2 étages unique.
Bon cadre de protection et support moteur.

- Dimensions semelle : 335x285mm
- Impact au sol : 650-700 coups/min - 14 / 16kn
- Poids d'utilisation : 69kg / 70kg
- Moteur ROBIN / HONDA Essence 4 Temps
- Démarrrage Manuel : Catégorie PN3.

TR 670
TR 740

RTX-68

NOUS CONSULTER

BELLE GROUP RTX 68 "La référence loueur…"

Pilonneuse à châssis étroit (très bonne prise en main, excellente visibilité avant). idéale pour un compactage dans les tranchées. Timon anti-vibratile ; très faible taux de vibrations remontant vers les mains et les bras. La RTX 68 est parfaitement équilibrée pour faciliter le travail de l'opérateur.
Nouveau carburateur demarrage facile, triple filtration d'air, nouveau pilon avec hublot pour visualiser le niveau d'huile et poignée
Sa semelle en acier blindé est montée sur un patin de bois amortissant vibrations / bruit.avec sécurité manque d'huile et embrayage renforcé. Catégorie PN3

- Dimensions semelle : 340x285 mm
- Impact au sol : 16,2kn 660 cps/min
- Vitesse déplacement : 20m /min
- Poids d'utilisation : **70 kg**
- Moteur 4 Temps HONDA GX 100 3cv, 2,3 kw

IMER Mikasa MTX-60 / MTX-70

Légère et Compacte. Idéale pour le compactage de tranchées lors de pose de canalisations d'eau, de gaz et d'électricité.
Equipée d'un guidon avec silent-blocs spécifiques plus performants pour l'absorption des vibrations subies par l'utilisateur. Equipée d'un compteur d'heures et vibrations.
Coupure du moteur et de l'essence depuis l'accélérateur.
Carburateur à membrane, double filtration pour l'air et l'essence. Poignée de manutention. Protection intégrale du moteur grâce à sa coque ABS

- Dimensions semelle : 340x265 / 340x285mm
- Impact au sol : 645 à 695 coups/min - 13.6/14.9kn
- Poids d'utilisation : 64kg / 75kg
- Moteur HONDA : Essence 4 Temps
- Démarrrage Manuel : Catégorie PN3.

Option Pieds

MTX-60

MTX-70

MT-76 D
Diesel

NOUS CONSULTER

IMER Mikasa MT-76 D (Diesel)

Moteur Diesel Yanmar fiable, consommant peu. Soufflet polyéthylène elastique très résistant.
Vibrations très réduites pour l'utilisateurs avec les amortisseurs en gomme entre la poignée et la machine.
Force d'impact élevée permettant un escellent compactage du terrain éliminant les vides d'air, et réduisant la perméabilité à l'eau.

- Dimensions semelle : 340x285mm
- Impact au sol : 650 à 700 coups/min - 15.7kn
- Poids d'utilisation : 82kg
- Moteur YANMAR Diesel
- Démarrrage Manuel Lanceur : Catégorie PN3.

Réservoir Carburant à Triple Filtre…

NOUS CONSULTER

IMER Mikasa MTR 40F

Vibrations très réduites pour l'utilisateurs avec les amortisseurs en gomme entre la poignée et la machine.
Force d'impact élevée permettant un excellent compactage du terrain éliminant les vides d'air, et réduisent la perméabilité à l'eau.

- **Dimensions semelle : 270x150mm**
- Impact au sol : 600 à 700 coups/min - 15.7kn
- Poids d'utilisation : 46kg

TR 800D
Diesel

Paclite TR 800D (Diesel)

Performances et durée de vie exceptionnelles. Equilibrée pour un fonctionnement facile.
Réservoir gde capacité, Nuisance sonore réduit pour l'environnement et l'opérateur.
Sols difficiles et sites où seul le gazoil est utilisé évitant les incidents…

- Dimensions semelle : 335x285mm
- Impact au sol : 650 à 700 coups/min - 18kn
- Poids d'utilisation : 88kg
- Moteur HATZ Diesel IB20
- Système filtre à air autonettoyant.

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Rouleaux Billes

Rouleaux Vibrants ALTRAD BELLE GROUP BWR 650
Rouleau duplex hydrostatique à moteur KUBOTA très apprécié par les utilisateurs pour le compactage de tous types de sols, en particulier des enrobés.

- Puissance Moteur : 6.5ch / 4.8 w
- Fréquence : 55hz / 3300vpm
- Vitesse d'avancement : 3.6km/h
- Force : 20kn
- Dimensions Lxlxh : 2385 x 700 x 1150 mm
- Poids : 675kg
- Arceau de manutention

Pour tous les autres modèles nous consulter…

NOUS CONSULTER

Centrales Hydrauliques

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Idéale T.P.
Faible Encombrement

Midi 20-140

BELLE GROUP MIDI 20-140 Essence
Soyez indépendant sur vos chantiers, avec une puissance phénoménale… avec 7,5m de Tuyaux Hydrauliques

- Puissance moteur : 9ph : 6.6kw
- Pression : 140 Bars
- Débit hydraulique : 20 L/min
- Dimensions : 53 x 55 x 75 cm
- Poignée et roues pour manutention
- Poids : 60kg.

BELLE GROUP BHB 19
Marteau Piqueur Hydraulique

- Pression maxi : 160 Bars
- Vibrations : 11.97m/sec2
- Débit hydraulique : 20 L/min
- **Frappe : 65 joules** - 1600/min
- Taille des burins : 25x108mm
- Poids : 19kg.

BHB 19

BELLE GROUP BHB 19
Marteau Piqueur Hydraulique

- Pression maxi : 160 Bars
- Vibrations : 11.1m/sec2
- Débit hydraulique : 20 L/min
- **Frappe : 85 joules** - 1300/min
- Taille des burins : 32x160mm
- Poids : 28kg.

BHB 25

Carroteuse Hydraulique
Pour les travaux éxigus
dans les lieux sans énergie

- Pression : 140 Bars
- Débit hydraulique : 20 et 30 L/min
- Emmanchement : ½" et 1"¼
- Diamètre de perçage : jusqu'à 200mm
- Poids : 8kg (sans bati)

Disqueuse Hydraulique
À fort rendement.
Coupe à sec ou à eau avec alimentation d'eau incluse

- Pression : 140/172 Bars
- Débit hydraulique : 20 à 30
- Diamètre du disque : 350mm
- Alésage : 25,4mm

Poids : 8kg

Nous consultez
Pour les autres marques :
BOSCH, MAKITA, MILWAUKEE,
KRESS, DEWALT, SPIT, et d'autres…



HITACHI
Inspire the Next

>> VOIR PROMO TRIMESTRIELLES

Electroportatif

Lot de 2 Machines HITACHI au choix 18V Lithium ion 4,0 Ah et 5.0 Ah
Au choix parmi la sélection ci-dessous !! (Et même deux identiques)
- avec 2 Batteries 18v - Ultra puissante Lithium ion
- Chargeur ventilé UC 18 YRL

Avec 1 coffret Hitachi et 1 Sac de Transport

>Tous les autres outils sans fil 18V
Seule, en coffret complet,
ou en lot plus important de machines

GARANTIE 3 ANS

Batteries Interchangeables

Perceuses visseuses

Avec 2 Batteries Lithium Ion 1,5ah + Chargeur rapide
Livré en coffret de transport HITACHI

GARANTIE 3 ANS

Existe également en Batterie Lithium 3,0Ah

Perceuse Visseuse MAKITA 14,4v
Avec 2 Batteries + Chargeur rapide
Livré en coffret de transport Makita

Scies circulaires et scies sabres

Scie circulaire HITACHI, C 9U2
Emmanchement rapide standard
- 2000w - Ø235mm
- 86mm profondeur de coupe

Existe également en Ø165mm : 1100w C 6U-2
Existe également en Ø190mm : 1100w C 7SS

GARANTIE 3 ANS

Scie sabre HITACHI, CJ 110 MV
Emmanchement rapide standard
- 720w 110mm 2,2kg
- Vitesse variable, mouv. réglable

GARANTIE 3 ANS

Scie sabre HITACHI, CR 13V2
Emmanchement rapide standard
- 1010w 300mm 3,2kg
- variateur dvitesses - Lame réversible à 180°

GARANTIE 3 ANS

Meuleuses

Pack 2 Meuleuses HITACHI 125 et 230mm
Puissance 600w + 2000w

Meuleuse HITACHI 125mm
600w + poignée et disque

Meuleuse HITACHI 230mm
2000w + poignée et disque

Meuleuse HITACHI G13SN
Puissance 840w
Disque 125mm

Meuleuse HITACHI G13SB3 LA
Puissance 1300w
Disque 125mm

Marteaux Perforateurs

Location

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

GARANTIE 3 ANS

Perforateur filaire AEG K5GH SDS MAX 1100 W
- 1100w - 9,5 Joules - 6,3kg
- 3000 cps/min

Garantie 3 ans

Perfo Burineur HITACHI SDS MAX DH38MS
- 950w - 10,5 Joules - 6,8kg
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

En coffret

GARANTIE 3 ANS

Perfo Burineur HITACHI SDS + DH 24PH
- 800w - 3,2 Joules - 6,8kg
- Stop de percussion - Réversible - Vitesse vari

L'indispensable : le TOP du perfo 2Kg
En coffret

GARANTIE 3 ANS

DH 24PH
Existe également en 3 Modes "multi-fonctions"
Avec STOP DE ROTATION : Fonction Piquage



Perfo Burineur HITACHI SDS MAX *DH 45MR*
- 1200w - 15,5 Joules - 8kg
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

En coffret

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

Perfo Burineur HITACHI SDS MAX *DH 50MRY*
- 1200w - 20 Joules - 10,5kg
- ANTI-VIBRATIONS *UVP User Vibration Protection*
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

En coffret

Perfo Burineur HITACHI SDS MAX *DH40MEY*
- 1150w - 11 Joules - 6.8kg
- ANTI-VIBRATIONS *UVP User Vibration Protection*
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

En coffret

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

Perfo Burineur HITACHI SDS MAX *DH45ME*
- 1500w - 13.4 Joules - 9kg
- ANTI-VIBRATIONS *UVP User Vibration Protection*
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

En coffret

Perfo Burineur HITACHI SDS MAX *DH52MEY*
- 1500w - 22 Joules - 11.5kg
- ANTI-VIBRATIONS *UVP User Vibration Protection*
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

En coffret

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

Perfo Burineur HITACHI SDS + *DH 25DL à batteries*
- 2 Batteries 25,2 V - 3,0ah Ultra puissante
- Chargeur ventilé UC 36 YRL
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

En coffret

Perfo burineur DH 36DAL
Existe également en 3 Modes "multi-fonctions"
Avec STOP DE ROTATION : Fonction Piquage
Et Batteries 36v - 2,6ah

GARANTIE 3 ANS

Location

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Marteaux Piqueurs

Piqueur HITACHI SDS MAX *H 41MB*
- 930w - 10 Joules - 5kg
- ANTI-VIBRATIONS *UVP User Vibration Protection*
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

En coffret

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 10 ANS

Brise béton KRESS SDS Max KBH 1000
- 1340w - **42 Joules** - 16,5kg
- Variateur de vitesse - Stop de rotation

Coffret métal

Burineur HITACHI SDS MAX *H 60MC*
- 1300w
- 22 Joules
- 10kg

En coffret

GARANTIE 3 ANS

NOUS CONSULTER

Pour les autres marques :
BOSCH, MAKITA, MILWAUKEE, SPIT
KRESS, DEWALT, et d'autres…

GARANTIE 3 ANS

Burineur HITACHI SDS MAX *H 60MR*
- 1350w
- 26 Joules
- 10,5kg

En coffret

Brise béton HITACHI Hex.30mm *H 65SB2*
- 1340w - **42 Joules** - 16,5kg
- ANTI-VIBRATIONS *UVP User Vibration Protection*
- Variateur de vitesse

Nouveau coffret Roulant + pratique !

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

Brise Béton HITACHI Hex28mm 2000W *H 90SE*
- 2000w - 70 Joules - 32 kg
- ANTI-VIBRATIONS *UVP User Vibration Protection*
- Burins compatible avec Air Comprimé

Performance de démolition inégalée dans sa catégorie

Brise Béton HITACHI H90SG
- 1340w - 42 Joules - 32 kg
- ANTI-VIBRATIONS *UVP User Vibration Protection*
- Interrupteur pleine main soft grip

GARANTIE 3 ANS

Marteaux Piqueurs pneumatiques

Les poignées ergonomiques et anti-vibrations réduisent les vibrations au mains et dans les bras.
Le silencieux réduit le niveau sonore.
Ces machines possèdent un réservoir d'huile intégré.
Les principaux composants sont fabriqués en alliage d'acier forgé pour une durabilité maximale de la machine.

NOUVEAU

GAMME LEGERE

PAC-TEC05

Poids : 5Kgs
Type : Standard
Taille emmanchement : 19x50
Longueur : 400mm

Consommation air : 7l/sec
Diamètre perçage : 28mm
Taux de pénétration : 61mm
Fréquence 43hz
Seuil de vibration 3 axes : 31.39m/sec

GARANTIE 3 ANS

Pression recommandée : 6
Raccord bsp : 3/4"
Raccord air : 19mm
Niveau sonore garanti : 105 db

PAC-TEC11

Poids : 10.9Kgs
Type : Standard
Taille emmanchement : 22x82.5
Longueur : 510mm

Consommation air : 14l/sec
Diamètre perçage : 40mm
Taux de pénétration : 89mm
Fréquence 27hz
Seuil de vibration 3 axes : 22.12m/sec

GARANTIE 3 ANS

Pression recommandée : 6
Raccord bsp : 3/4"
Raccord air : 19mm
Niveau sonore garanti : 108 db

GAMME MOYENNE

GARANTIE 3 ANS

PAC-TEC21

Poids : 22.9Kgs
Type : Standard
Taille emmanchement : 32x160
Longueur : 625mm

Consommation air : 22.5l/sec
Diamètre perçage : 57mm
Taux de pénétration : 125mm
Fréquence 21hz
Seuil de vibration 3 axes : 36.68m/sec

Pression recommandée : 6
Raccord bsp : 3/4"
Raccord air : 19mm
Niveau sonore garanti : 107 db

PAC-TEC24HAV

Poids : 24.6Kgs
Type : Amortissement vibrations
Taille emmanchement : 32x160
Longueur : 700mm

Consommation air : 22.5l/sec
Diamètre perçage : 57mm
Taux de pénétration : 127mm
Fréquence 21hz
Seuil de vibration 3 axes : 6.4m/sec

Pression recommandée : 6
Raccord bsp : 3/4"
Raccord air : 19mm
Niveau sonore garanti : 108 db

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

GAMME LOURDE

PAC-TEC29HAV

Poids : 32.5Kgs
Type : Standard
Taille emmanchement : 32X160
Longueur : 650mm

Consommation air : 30l/sec
Diamètre perçage : 57mm
Taux de pénétration : 146mm
Fréquence 21hz
Seuil de vibration 3 axes : 24.22m/sec

Pression recommandée : 6
Raccord bsp : 3/4"
Raccord air : 19mm
Niveau sonore garanti : 107 db

GARANTIE 3 ANS

PAC-TEC32

Poids : 29Kgs
Type : Amortissement vibrations
Taille emmanchement : 32x160
Longueur : 712mm

Consommation air : 26l/sec
Diamètre perçage : 44mm
Taux de pénétration : 171mm
Fréquence 16hz
Seuil de vibration 3 axes : 4.6m/sec

Pression recommandée : 6
Raccord bsp : 3/4"
Raccord air : 19mm
Niveau sonore garanti : 108 db

Pioche à air



Compresseur de Chantier :

Voir Page 22

Pioche à air (excavateur sélectif)

La pioche à air, utilise la technologie d'une buse convergente / divergente pour accélérer l'air comprimé à la vitesse supersonique de **2375 Km/h** (+/- Mach 2).

Le jet d'air parcours environs 10 cm, après l'orifice de la buse avant la décompression totale.

Ce jet est suffisamment puissant pour décompacter et désagréger le sol.

La pioche à air est un excavateur sélectif. Sélectif parce qu'il pulvérise et déplace les sols poreux ou semi/poreux **sans toucher aux objets solides enterrés.**

La pioche à air creuse le sol sans endommager les réseaux, installations et installations techniques ou racines.

Révolutionnaire
Demandez une démonstration sur site

NOUS CONSULTER

- Se branche sur n'importe quel compresseur de chantier
- Isolation 40 000 Volts (tube 100 000 Volts)
- Super léger, et travail sans effort



Pulvérise et Déplace les sols
SANS CRAINTE DE DEGATS
DES EAUX / GAZ OU AUTRES

Piqueurs Brise-bétons Pneumatiques

PIQUEURS
(avec Poignée ergonomique) IMER / Rockair
Pour Compresseurs à air

NOUS CONSULTER

Imer

Rockair

Malette GV5
Comprenant :
1 Marteau GV5, 1 Pic, 1 Burin,
1 Gradine, 1 Pelle à racler

NOUS CONSULTER

Imer
SGD175
AMS

BV20
Rockair

BV25

BRISE-BETON
(Silencieux avec Poignée antivibrations) IMER
Pour Compresseurs à air

NOUS CONSULTER

PERFORATEURS IMER
Pour compresseurs à air

Rockair

Rallonges Air Comprimé
- Longueur 20ml
- Equipé raccord chat et colliers tout montés

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Aiguilles vibrantes

BELLE GROUP PROVIB +

Ensemble complet avec Groupe moteur, Manche flexible 3m et aiguille vibrante.

- Puissance : 2,3kw
- Longueur flexible : 3m
- Amplitude : 1.32mm
- Rayon d'action : 288 mm.
- Force centrifuge : 1750mm
- Vitesse de rotation : 12000mm
- Poids : 12.9kg

NOUS CONSULTER

BELLE GROUP Aiguilles Vibrantes BGA

Vibrateur à pendule rotatif d'une seul pièce, fournie en série avec manche flexible
haute résistance 5m.
Arceau de protection du bloc-moteur, Facile à transporter sur les chantiers.
Fourni avec accouplement universel : Dynapack, Wacker…
4 Moteurs Disponibles : Honda, Robin, Lombardini, Hatz
Pour Fonctionner avec les Groupes BGA ***ou*** Pour Fonctionner avec les Compresseurs air chantier

NOUS CONSULTER

Atlas Copco

Tous les articles ATLAS COPCO / DYNAPAC

Disponibles en stock

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Pompes à cables

LONCIN Groupe moteur LB200 + Pompe 5m
POMPE THERMIQUE à cable

- Moteur Loncin G200F avec sécurité d'huile de série.
  6.5ch - 196cm3
- Réservoir 3,8L.
- Poignée de manutention
- Tuyau de refoulement : 15 M
- Débit : 75m3/h
- Diamètre de sortie : 76mm
- Poids pompe + flexible : 43kg

AUTO AMORÇANTE

NOUS CONSULTER

Location

AUTO AMORÇANTE

BELLE GROUP BGA 5m (existe en 7m)
POMPE THERMIQUE à cable

Pompe sans amorçage avec un seul tuyau pour le refoulement.
De part sa construction simple, la Pompe BGA est facile à utiliser et très fiable.
Elle est destinée à pomper les eaux troubles, vaseuses, et peut travailler à sec.
Gaine Ø32,5mm x 5,5 m. Protection intégrale du moteur grâce à sa coque ABS

- Moteur HONDA GX 160 avec sécurité d'huile de série.
- Poignée de manutention
- Tuyau de refoulement : 10 M

MIKASA Groupe moteur GE5L + Pompe WP3LB 5m
(existe en 7m)
POMPE THERMIQUE à cable

- Moteur Mikasa avec sécurité d'huile de série.
- Poignée de manutention
- Tuyau de refoulement : 10 M
- Débit : 72m3/h
- Diamètre de sortie : 76mm
- Poids pompe + flexible : 48kg

AUTO AMORÇANTE

Tous les Flexibles, Cables, raccords et tuyaux pour toutes pompes en STOCK :
Livraison Express 24/48h

NOUS CONSULTER

Pompe seule

Tuyaux et raccords

Corps de pompe

Flexible + cable
ou
Cable seul

FIX'ON T.P. Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910 Email: contact@fix-on.fr

Pompes Submersibles electriques

SUPER EGO Subvort 900A *PVC*
Eaux Chargées - avec flotteur
Pompe immergée : Elec 220v
Equipements : Raccords multi tailles
- Débit : 233 L/h - 14m3/h
- 900w - 1,2cv - Hauteur max : 8,5m
- 10m de cable, Profondeur max : 7m

ROBIN SUBARU POMPE Electrique PX50
Pompe immergée :
Equipements : Tuyau, Collier, et Raccords
- Débit : 16 m3/h
- HMT : 10m
- Pression : 1bar
- Diamètre raccord : 50mm
- Puissance : 620w
- Poids : 11kg
- Dimensions : 490h Diam. 190
- Tensions : 220v

SUPER EGO Subvort 900A *INOX*
Eaux Chargées - avec flotteur
Pompe immergée : Elec 220v
Equipements : Raccords multi tailles
- Débit : 233 L/h - 14m3/h
- 900w - 1,2cv - Hauteur max : 8,5m
- 10m de cable, Profondeur max : 7m

POMPE Electrique TURBO 200L
Pompe immergée avec flotteur et corps fonte pour eaux chargées, crépine renforcée
- Débit : 24 m3/h
- HMT : 18m
- Eau résiduelle: 45 mm
- Diamètre raccord : 50mm (2")
- Puissance : 2,7 Kw
- Poids : 30kg
- Dimensions : H500 x Diam. 200 mm
- Tensions : 220v
- Granulométrie: 6 mm

POMPE Electrique M30 FL
Pompe immergée pour eaux claires, corps inox
Clapet, condensateur et motoprotecteur incorporés
- Débit : 9m3/h
- HMT : 12m
- Protection IP68
- Diamètre raccord : 25 mm (1")
- Puissance : 0,5 Kw
- Poids : 5,5kg
- Dimensions : H234 x Diam. 154 mm
- Tensions : 220v

POMPE IMMERGEE AUTOMATIQUE AVEC COUTEAU HACHEUR

Le couteau hacheur permet une utilisation de la pompe dans les eaux chargées
Gros débit, idéal eaux chargées ou fosses. Réf 08172

- Puissance : 1500 W
- Alimentation : 230V/50Hz
- Débit max : 21000 L/h
- Diamètre tuyau sortie : 50mm (2")
- Hauteur manométrique : 11,5 m
- Profondeur maxi : 8 m
- Raccord refoulement : 2" F
- Particules en suspension : Couteau hacheur
- Câble HO7RN-F : 20 m
- Poids : 11, 05 Kg

POMPE IMMERGEE AUTOMATIQUE INOX
Pompe gros débit, pour eaux chargées Réf 08170
- Puissance : 750 W
- Alimentation : 230V/50Hz
- Débit max : 18000 L/h
- Diamètre tuyau sortie : 50mm (2")
- Hauteur manométrique : 10 m
- Profondeur maxi : 8 m
- Raccord refoulement F : 1"1/2 G
- Particules en suspension : 38 mm
- Câble HO5RN-F : 10 m
- Poids : 15 Kg

POMPE IMMERGEE GRANDE PROFONDEUR
10 turbines, Grande profondeur d'immersion
Grande hauteur de refoulement, corps fin
Ø100 mm **idéal pour puits**. Réf 08148
- Puissance : 900 W
- Alimentation : 230V/50Hz
- Débit max : 4500 L/h
- Diamètre tuyau sortie : 25mm (1")
- Hauteur manométrique : 60 m
- Profondeur maxi : 15 m
- Raccord refoulement : 1" F
- Particules en suspension : 1,5 mm
- Câble HO7RN-F : 20 m
- Poids : 11, 05 Kg

Groupes Motopompes

Robin Subaru JARD 7 OHV *Auto amorçante*
Pour Eaux Claires à Moyennement chargées
Modèle Thermique SE-25F

- Moteur 4 Temps EH 025
- Débit : 6,6 m3/h
- Pression : 3,5bar
- HMT : 35m
- Diamètre raccord : 25mm
- Poids : 5,3kg

Tuyau Aspiration PVC Armé
Multiple de 5m
Ø25, 40, 50, 65, 75
80, et 100mm

D½ Raccord Pompier Guillemin
Ø20, 40, 50, 65, 75, 80, et 100mm

Robin Subaru TH 65 EX ***Auto amorçante***
Pour Eaux Très Chargées
Modèle Thermique SCR30R

- Moteur 4 Temps OHC
- Débit : 60 m3/h
- Pression : 3,2bar
- HMT : 32m
- Diamètre raccord : 75mm

Tuyau Refoulement PVC
Multiple de 5m ou Couronne
Ø25, 40, 50, 65, 75, 80, et 100mm

Aspirateurs de chantier

Aspirateur semi Pro KARCHER WD2.200
Eaux et Poussières - 12 Litres
Cuve intégrale en ABS
Débit : L/h - m3/h

Aspirateur Pro KARCHER NT 27/1
Eaux et Poussières - 27 Litres
Cuve intégrale en ABS
Débit : L/h - m3/h

Aspirateur Super Pro KRESS NTX.2000
Puissant et Industriel
Eaux et Poussières - Litres
Cuve intégrale en ABS
Débit : L/h - m3/h

Aspirateur Industriel
Spécial INONDATION
Spécial Poussière
Spécial AMIANTE
et poussière dangereuses

Aspirateur Pro Décolmatage filtre AS AR 1232 EH+
Décolmatage du filtre automatique, Raccord et Démarrage automatique avec Electroportatif (Rainureuse, Ponceuse, etc…)
Eaux et Poussières - Cuve intégrale en ABS

Groupes Electrogènes

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

GARANTIE 3 ANS

AVR

EXPERT 3010X
Sécurité Manque d'huile

Groupe Electrogène Robin Subaru EXPERT 3010X

Chassis tout terrain, Tube gros diamètres
GARANTIE 3 ANS, Disjoncteur thermique, Filtre air
- Puissance : **3,25kVa** (2,6kw)
- 2 Prises mono 230v - IP 44 - 10/16A
- Moteur 4tps Robin Subaru EX17, 169cm3, 5,7ch
- Niveau sonore : 96db
- Dim. : 600x470x415 / 35kg

Location

Le + Vendu

Groupe Electrogène Robin Subaru EXPERT 4010X

Chassis tout terrain, Tube gros diamètres
GARANTIE 3 ANS, Disjoncteur thermique, Filtre air
- Puissance : **4,1kVa** (3,3kw)
- 2 Prises mono 230v - IP 44 - 10/16A
- Moteur 4tps Robin Subaru EX21, 211cm3, 7ch
- Niveau sonore : 97db
- Dim. : 600x470x415 / 38,5kg

AVR

EXPERT 4010X
Sécurité Manque d'huile

AVR

EXPERT 5010X
Sécurité Manque d'huile

Groupe Electrogène Robin Subaru EXPERT 5010X

Chassis tout terrain, Tube gros diamètres
GARANTIE 3 ANS, Disjoncteur thermique, Filtre air
- Puissance : **5,4kVa** (4,3kw)
- 2 Prises mono 230v - IP 44 - 10/16A
- Moteur 4tps Robin Subaru EX27, 265cm3, 9ch
- Niveau sonore : 97db
- Dim. : 700x500x485 / 55kg

Groupe Electrogène Robin Subaru EXPERT 6510X

Chassis tout terrain, Tube gros diamètres
GARANTIE 3 ANS, Disjoncteur thermique, Filtre air
- Puissance : **7,37kVa** (5,90kw)
- 2 Prises mono 230v - IP 44 - 10/16A
- Moteur 4tps Robin Subaru EX35, 404cm3, 12ch
- Niveau sonore : 96db
- Dim. : 700x500x485 / 71kg

AVR

EXPERT 6510X
Sécurité Manque d'huile

Groupe Electrogène INEO 2000 et 3000

Courant de qualité, Ergonomique, Technologie de pointe
TRES SILENCIEUX, Portable et Pratique
Sécurité d'huile
- 900w (0,9kw) Moteur Essence démarrage lanceur 38cm3
- Poids : 14kg - Dim. 45x26x39cm

NOUS CONSULTER

Toute la gamme SDMO :

NOUS CONSULTER

Groupe Electrogène 400V Insonorisé

Silentstar Moteur DIESEL 300L YANMAR, PERKINS
Toutes les puissances,
Groupe sur remorques, etc…

Coffres Chantier

Coffre de chantier FIXPRO
Avec ou Sans plateau d'origine
Charnières 5noeuds, poignées sur platines
Fermoir porte cadenas
Dimensions : 600x350x350 - 70L
800x250x250 - 100L
1000x350x350 - 120L
Autres : Nous Consulter

NOUS CONSULTER

Coffres Rotomoulés Solid'R
Polyéthylène rotomoulé 100% recyclable
Anti-Chocs, Anti-UV, Anti-Corrosion
Dimensions : 500x330x330 - 50L
680x400x480 - 120L
850x500x450 - 180L
Autres : Nous Consulter

NOUS CONSULTER

Coffres TravauxPublics PRO+
Anneau levage, Cadenas encastré (sur V+)
Option roulettes, Cartes protection cadenas,
Poignées rétractables, passe-fil étanche.
Gamme élargie, Qualité renforcée
Manipulation chariot élev. ou transpalette
Dimensions : 1200x830x560 - 670L
1500x830x560 - 1050L
1900x830x560 - 1050L

Compresseurs

Compresseur Chantier Mobilair KAESER
Moteur Kubota de 17.9 à 24.1kw
De 2.6m3/min à 3m3/min
Traitement de l'air comprimé
M27 - M31 - M31-G
La fiabilité, MADE IN GERMANY

NOUS CONSULTER



Compresseur 3L Sans huile
Portable, super pratique.
Pour Gonfler, Souffler, Peindre, etc…
- 1,5cv - 230v - 8 Bars
- Poids : 13kg - Dim. 43x30x45
Ref : 11117

Kit d'accessoires 5 pcs
Pistolet Gonflage,
Soufflette bec court,
Tuyau spirale 4M,
Pistolet à peinture standard,
Pistolet pulvérisation
Code : 03552

LA QUALITE
LA FIABILITE
MADE IN GERMANY

PAIEMENT EN 6x, 12x sans frais
LOCATION/VENTE en 24x, 36x 48x

Compresseurs SODISAIR
100, 200, 500L
Entrainement Courroie
Triphasé, 6cv, 7cv, 10cv
et tous les outils à air comprimé…

Postes à souder et Chargeur/Booster

NOUS CONSULTER

Poste à souder Inverter Gysmi 131 ET 161
Matériel de Qualité, Professionel
Système INVERTER,
et AntiSticking : ne colle pas

- GYS 131 Baguettes Ø2,5 à 100% et 3,2 à 80%
- GYS 161 Baguettes Ø3,2 à 100% et 4 à 80%
- Matériel Robuste et Professionnel

Livré en coffret de transport avec Pince masse et porte electrodes
GYS 131 : Ref 243555
GYS 161 : Ref 243688

Toute la Gamme des Poste MIG, TIG, AC/DC, Accessoires,
Chargeur Démarreurs, Découpeur Plasma, etc…
En Marque GYS, AIR LIQUIDE, FRONIUS, OERLICON, Telwin, Cemont …

Jeu de Cable de Démarrage
600A - 3,6m **- très Polyvalent**
Pinces métal robustes
Ref : 24430

Chargeur Booster
Démarreur
Gystart 12 / 24v
- Gystart 724E
- Gystart 924.230

Luminaires de chantier

« Comme En Plein Jour »
Jusqu'à 2400m2 d'éclairage
(Tubes Fluo)

Lumaphore ® Ultra puissante, et sans éblouissement
- LM 640w => surface éclairée : 2400m²
- LM 440w => surface éclairée : 1500m²
- LM 288w => surface éclairée : 1000m²
- LM 144w => surface éclairée : 500m²

brennenstuhl® smart technology.

Eclairage de chantier

- Halogène avec grille
- Puissance 500w
Bon rapport qualité/prix
Ref : 08100

Lampe torche halogène
- Antichute
- Portée 500m
Ref : 08122

Lampe Frontale
- 8 Leds
- Réglable, à piles
Ref : 02313

Piles et batteries

Projecteur Double 2x500w
- Monté sur Trépied : 1,30m à 1,90m
- Halogène
- Puissance 2x500w
- Cable alimentation 2,4m
Bon rapport qualité/prix
Ref : 08110

Projecteur ECO ENERGIE
- Ampoule Economie Energie
- Puissance
- avec 2 Prise à l'arrière
Le Haut de gamme

Lampe torche Rechargeable
- Halogène et Leds
- Puissance 500w
Rechargeable Secteur
+ Allume cigare
Ref : 08280

Baladeuse atelier 21+5 Leds
- Batterie Lithium ion
-Rechargeable Secteur
+ Allume cigare
Articulée et Magnétique
Ref : 02244

Baladeuse Leds
Rechargeables
- Leds,
- Grande Puissance d'éclairage
Ref : 08127

Longue portée à piles
- Halogène
- Puissance 500w
Bon rapport qualité/prix
Ref : 08121

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

Enrouleurs / Tourets

Enrouleur BAT Pro
- Cable Fil 2,5mm² - HO7RNF
- 4 Prises 2p+T + Disjoncteur
Norme NF EN 61242
Norme C 61314
Garantie 2 ANS

Enrouleur BAT Pro
- Cable Fil 1,5mm² - HO7RNF
- 4 Prises 2p+T + Disjoncteur
Norme NF EN 61242
Norme C 61314
Garantie 2 ANS

Enrouleur BAT Pro
- Cable Fil 1,5mm² - HO5VVF
- 4 Prises + Disjoncteur
- Longueur : 25m
- Longueur : 40m
Garantie 2 ANS

Coffrets Chantier
- 4 Prises 220v
- Arret Stop disjoncteur Rouge
- Coffret différentiel avec plexi
- Cable Fil 2,5mm² - HO7RNF

Lasers

D'autres marques disponibles, BOSCH, SPECTRA, LASER LINER, …

Laser Rotatif NEDO ® 360° Automat. Horizontal/Vertical - Facile d'utilisation,
- Portée rayon : 400m avec cellule
- Autonomie max : 30h
- Etanchéité : IP 54
- Accus NIMH 4.8v : 3800mAh
- Livré avec cellule réceptrice + Coffret

QUALITE ET FIABILITE digne de sa marque

PRO 600HV

H2n Primus 2

Laser Rotatif NEDO ® 360° Horizontal/Vertical Double Pente automatique, Ecran LCD
- Portée rayon : 600m avec cellule
- Autonomie max : 30h
- Etanchéité : IP 54
- Accus NIMH 4.8v : 3800mAh
- Récepteur laser ACCEPTOR*digital*
- Livré avec cellule réceptrice + Coffret

QUALITE ET FIABILITE digne de sa marque
Vous rentrez la pente que vous voulez en %
Et le laser se cale automatiquemenet en 4sec. environ

Laser Rotatif Horizontal/Vertical GeoFennel B EcoLine EL 515
Pour la construction générale, Utilisation multiple
- Portée Diamètre : 200m avec cellule réceptrice
- Plage d'auto calage : +/- 5%
- Autonomie max : 30h § Etanchéité : IP-54
- Rayon laser : Infrarouge
- Précision : +/- 3mm à 10m

Livré en etui avec pile et cellule réception

Eco EL 515

Rugby 100 Hi

NOUS CONSULTER

Laser Rotatif LEICA ® Rugby 100 HI 360° Horizontal/Vertical Pente manuelle jusqu'à 10%
- Portée Diamètre : 300m
- Plage d'auto calage : +/- 5%
- Autonomie max : 30h § Etanchéité : IPX-6
- Rayon laser : Rouge
- Précision : +/- 1,5mm à 30m

Livré en coffret batterie avec cellule réception Rod eye

THEODOLITE Leica BUILDER
- Grossissement 24x
- Ecart type : 9
- Ecart de direction 3mm à 70m
- Précision : Portée :
- Plomb laser :
- Applications : TP, géomètres, etc…

NOUS CONSULTER

Cellule de réception
- Robuste
- Facilte d'utilisation

Avec porte cellule

Cellule de guidage d'engin
Grand ecran LCD
- Volume réglable
- Affichage niveau de charge de la pile
- **support magnétique** permettant la fixation sur des machines, poutres métal etc…

Télémètre PMT 30
Simple d'utilisation
- Portée 30m
- +, -, x, ./.,

Télémètre FIXTEC 70
Précision +/- 1,5mm
- Portée 70m
- +, -, x, ./., Phytag.

Et d'autres fonctions…

Trépied Aluminium
- Règlabel hauteur
- 1,5m à 1.8m

Télémètre Leica DISTO® D2
Simple d'utilisation
- Le plus petit
- Portée 60m
- +, -, x, ./., Phytag.

Télémètre Leica DISTO® D3a
Le plus complet
- Portée 100m
- +, -, x, ./.,

Mire Aluminium
§ Hauteur 4M
§ Hauteur 5M
En house de protection

Tous les autres Trépieds Téléscopiques, Mires, Jalons,

NOUS CONSULTER

Détecteurs de réseaux

LEICA DigisystemTM 500i (existe aussi 550i)
Localisateur de réseaux souterrains par 4 modes :
Détection de Tension, de Radio, de Signal, d'un Générateur bifréquence et de profondeur
Evitez les câbles en toute sécurité
- Profondeur : Power 3m, Radio 2m, Générateur 3m.
- Etanchéité : IP54
- Piles : 6 alcalines AA
- Autonomie : 40h en usage intermittent

Garantie 1 an
Disposez d'informations précises sur l'emplacement des installations souterraines.

Option Leica :

Générateur de signaux Digitex 100T
- suivre les signaux dans les réseaux sur une plus grande distance
- améliorer la détection des réseaux
- améliorer l'estimation de la profondeur

Détecteur métaux simple voir p.44

Digitrace
- permet de suivre la tracé d'une longueur complète,
- utilisé avec Digicat et Digitex 100T
- Tige en fibre de verre + Sonde



Pince Signal
utiliser avec le Digitex 100T, pour la connexion sur des canalisations cylindriques métalliques (tuyaux, cable électriques isolés

Niveau Altimètres

Altimètre Nivcomp 25mrayon
Il vous dit où que vous soyez, à quel hauteur vous êtes sur 50m de diamètre
Cordon Silicone
- 50m de diamètre,
- Précision +/-

Révolutionnaire

Demandez Une demonstration sur votre chantier

Lunettes chantier

Grande qualité allemande
- Grossissement 32x
- Coffret de transport

Lunette FL 32 seule
Ref : 14450

Set avec Trépied et Mire 4m
Ref : 14480

Lasers canalisations

Très robuste, Très compacte, Très performant pour les pro.
- Précision : +/- 5mm/100m
- Plage de calage : +/- 5°
- Laser : env. 2mW. Classe 3R, 635mm - Autonomie 24h
- T° utilisation : -20° à +50°C - Etanchéité : IP68
- Poids : 5kg - Portée 200m.

Livré avec Télécommande, Accus Ni-mh, 5 Jeux de pieds, (pour adapter aux diam.), Cadre de repère de visée, et coffret transport, Adaptateur installation avec 3 pieds, Chargeur, Compartiment à piles, Repère de visée DN 400 à 500.

Leica PIPER 100/200
Ultra robustes, performants, compacts. Le Leica Piper est le seul laser de canalisation à tenir dans un tuyau de 100mm de diamètre.
Compensation automatique de l'inclinaison, grande autonomie, Faisceau puissant, brillant, Grand écran facile à lire
- Diode laser : 635nm (rouge) - § Portée : 200m - Précision à 30m : +/- 1.6mm
- Plage de réglagle Pente / Auto-calage : -10 à +25% / -15 à +30%
- Fonctionnement / Charge : 40h / 4h - Etanchéité : IP68
- Détection de cible : Alignmaster (sur Piper 200)
- Portée de la télécommande : Face avant 150m, Face arrière 100m

Chenilles caoutchouc

NOUS CONSULTER

Consultez **FIX'ON** T.P.
pour toutes les
Chenilles caoutchouc
de toutes vos engins :

En 24/48h chez vous

Franco partout
en France
(Corse inclus)

NOUS CONSULTER

Grande qualité et Haute résistance

Garantie 2000 heures ou 24mois

Nos chenilles pour mini pelle sont fabriquées avec un **cablage en acier continue, pour une très haute résistance.**

Les chenilles traditionnelles ont un câblage superposé, ce qui accroit les risques d'échenillage. **L'acier que nous utilisons est traité anti-corrosion.**

Nos patins et surpatins en caoutchouc apportent une performance optimale à nos produits, qui répondent à la **Norme Standard CEE ISO 9001.**

(Vue en Coupe)

Voie de guidage avec système anti-vibration

Voie de guidage classique

NOUS CONSULTER

Toutes les chenilles pour tous les engins

À partir de 250KG jusqu' à 11T

FIX'ON T.P. Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910 Email: contact@fix-on.fr

Chenilles caoutchouc

Pourquoi choisir FIX'ON ?

- La Qualité,
- Le Prix,
- La Garantie,
- Le Dispo : Livraison Rapide (stock important),
- Le Service.

En 12h, 24h ou 48h chez vous maxi

Toute Marques :

Kubota
Neuson
IHI
Caterpillar
Imer
Kobelko
Takeuchi
Yanmar
Volvo
Eurocomach
Job
JCB

Et toutes
les autres…

FIX'ON c'est :

- Un point de reference fiable pour vos besoins,

- La gamme d'application la plus riche : Mettez-nous à l'épreuve- plus de 350 dimensions de chenilles : il y à aussi la votre…

- Plus de 3000 Chenilles en stock pour la satisfaction de nos clients

- Une gamme constamment mise à jour et un effort continuel pour toute nouvelle dimesion

- Recherche technique continue pour ne pas decevoir les performances de votre engin…

- Pas seulement chenilles, la qualité FIX'ON est aussi… le service meilleur… la qualité de la chenille toute seule ne suffit pas sans… la meilleure assitance commerciale des professionnelles qui soignent vos demandes.



Une Offre ?
Un prix en moins de 2 mn
Avec :
- La Marque
- Le Modèle de votre engin…

Faite vos demandes au :

Tel : 04 94 420 420
Fax : 04 94 910 910
Email : contact@fix-on.fr

Pads / Patins et Surpatins caoutchouc

Patins Caoutchouc

NOUS CONSULTER

En 24/48h chez vous

Tous les Pads / Patins, et Surpatins caoutchouc pour Toutes les Pelles/Finisher

- pour Toutes Marques
- Monte 100% Garantie
- Stock Important

Qualité Garantie
En 24/48h possible chez vous

Grande qualité et Haute résistance
Garantie 2000 heures ou 24mois

Train de roulement

(pour Chenilles caoutchouc et Chenilles métal)
Tous le train de roulement chez vous rapidement… (24/48h)
Grande Qualité- Type Usco ® et autre

Verifiez votre train de roulement avant d'installer vos nouvelles chenilles caoutchouc ou métal…

NOUS CONSULTER

- 1 → Barbotins, couronne crantée :
- 2 → Galets Supérieurs :
- 3 → Galets Inférieurs :
- 4 → Roue Folle :



Tous ce qu'il nous faut : La Marque et le Modèle de votre engin…

Qualité Garantie

Filtration

NOUS CONSULTER

Tous les Filtres disponibles pour toutes vos machines et engins…

- Filtre à huile moteur
- Filtre à carburant
- Filtre à air extérieur
- Filtre à air intérieur
- Filtre hydraulique

Ce qu'il nous faut pour vous établir une offre?
Seulement la Marque et le Modèle de votre engin

Godets, rippers et lames d'usure

Godet de Terrassement

Curage, Terrassement TP
90% des attaches,
godet délai rapide

Avec toutes les attaches
apides pour tous les
tonnages de vos machines



NOUS CONSULTER



NOUS CONSULTER

Lame d'usure godet

Lame réversible,
chanfrein des 2 cotés…

Ripper - Dent de déroctage

Avec toutes les attaches rapides pour tous les
tonnages de vos machines

Délai rapide

NOUS CONSULTER

Pièces Détachées (Petit matériel)

En 24h chez vous

NOUS CONSULTER

Toutes les pièces détachées de toutes les machines en 24/48h : WACKER NEUSON, HUSQVARNA, STIHL
IMER MIKASA, IMER GROUP, BELLE GROUP ALTRAD, GOLTZ, ROBIN SUBARU, BOMAG,
IHI IMER, HITACHI, MAKITA, BOSCH, MILWAUKEE, DEWALT et beaucoup d'autres…

Bétonnières

BETONNIERE Electrique 150 Litres IMER SYNTESI S140
Bétonnière portable PROFESSIONNELLE.
Sans couronne crantée autour de la cuve, sans pédale.
Tournez la cuve très facilement.
Cuve et Chassis démontable à la main, pour transport et entretien plus facile.
Dome de fond de cuve pour un excellent malaxage.
Super SILENCIEUSE

- Moteur Electrique 220V Mono
- Capacité 140 Litres
- Toutes pièces disponibles stock.
- Poids : 54kg
- Vitesse de cuve : 24tr/min

BETONNIERE Electrique 150 Litres MINIMIX 150
Bétonnière portable Professionnelle
Livrée avec support quadripieds en série.
EXISTE EN MOTEUR ESSENCE
Super SILENCIEUSE

- Moteur Electrique 220V Mono
- Capacité cuve 136 Litres
- Toutes pièces disponibles stock.
- Poids : 57Kg, Dim. 121x60x90
- Vitesse de cuve : 24tr/min

BETONNIERE Electrique 190 Litres IMER SYNTESI S190
Sans couronne crantée autour de la cuve, sans pédale.
Tournez la cuve très facilement.
Cuve et Chassis démontable à la main, pour transport et entretien plus facile.
Existe en Moteur Essence et Tractable
Dome de fond de cuve pour un excellent malaxage.
Super SILENCIEUSE

- Moteur Electrique 220V Mono 1kw/1,35ch
- Capacité cuve 136 Litres
- Toutes pièces disponibles stock.
- Poids : 106Kg, Dim. 146x79x133
- Vitesse de cuve : 24tr/min

SUPER ROBUSTE
SUPER FIABLE
COURONNE EN FONTE

BETONNIERE Thermique 190 Litres ALTRAD BI 190F
Courrone de cuve en fonte
Secteur de démultiplication de volant en fonte
Palettes de malaxage spécialement étudiées pour un malaxage optimum.
Existe en Moteur Electrique

- Moteur Essence Mistubishi 2,4kw/1,8ch
- Capacité cuve 136 Litres
- Toutes pièces disponibles stock.
- Poids : 75Kg, Dim. 141 en essence
- Vitesse de cuve : 24tr/min

Location Hebdomaire, Mensuelle
Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Bétonière BELLE GROUP 350 Litres Tractable
Thermique ou Electrique
Cuve mécano-soudée avec fond et ouverture renforcés.
Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale
- Capacité de la cuve : 340L
- Dimensions : 940x1940x1600mm
- Crochet de levage

Moteur Electrique : 230v / 50Hz
Moteur Thermique : HONDA ou ROBIN SUBARU

Location

Bétonière BELLE GROUP 480 Litres Tractable
Thermique ou Electrique
Cuve mécano-soudée avec fond et ouverture renforcés.
Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale
- Capacité de la cuve : 460L
- Dimensions : 1040x1940x1600mm
- Crochet de levage

Moteur Electrique : 230v / 50Hz
Moteur Thermique : HONDA ou ROBIN SUBARU

Sans Crémaillère
Super silencieuse

Bétonière IMER Syntesi S 350 4 Tractable
Thermique ou Electrique
Les bétonnières SYNTESI ont prouvés leur efficacité par leur silence et leur facililté d'entretien, faisant d'elles des produits très appréciés.
SANS CREMAILLERE, SANS PEDALE,
- Capacité de la cuve : 460L
- Dimensions : 2270x1910x1690mm
- Poids : 220kg

Moteur Electrique : 230v / 50Hz
Moteur Thermique : HONDA GX 160 / Robin

Règles vibrantes et Talocheuses

Belle group Easy Screed PRO Moteur Thermique
Groupe moteur Essence Honda GX31 - 14kg
Hauteur réglable du guidon,

Règle/Poutre pour Moteur thermique ci-dessus :
Tout Aluminium extrudé, ultra rigide, réversible, double profil,
Facile d'entretien et de transport
Dimensions : 2,5m, 3m, 3,75m, 4,25m, 5m, 5,5m

Talocheuses compacte Pro 600x / 900 / et 1200
Bras pliable, Anneau rotatif : talochage ras des murs, Contrôle du pas de lame par commande à manette Sécurité homme mort, Point de levage
- Ø talochage : 600 / 925 / 1170
- Vitesse talochage : 50-115 / 65-131 / 65-131
- Poids : 53 / 81 / 117 kg

Moteur Electrique : 230v / 50Hz (option sur 600x)
Moteur Thermique : HONDA GX 160

Bennes à Béton

Seau Béton Basculant
MatièrePVC/Polyéthyène
Super robuste
Fixe ***ou*** Basculant
- Hauteur : 52cm
- Diamètre : 53cm
- Charge maxi : 150kg
- Capacité : 70Litres

BENNE A BETON
Toutes les Bennes à béton Disponibles : **Tarifs** NOUS CONSULTER

TOUS LES LITRAGES - TOUTES LES DIMENSIONS - TOUS LES MODELES :
Dispo Stock 24/48h sur vos chantiers…

Bac à bétons

BAC BETON 500 Litres
Quandrangulaire, tout en métal, avec 4 oeillets pour manipulation grue.
- Tole acier ép. 2.5mm
- Dimensions : 115x144x(H)48cm
- Poids : 80kg

Ref : 39550

Lève Palettes

LEVE PALETTES Auto Equilibré
Gaine Ø32,5mm x 5,5 m. Protection intégrale du moteur grâce à sa coque ABS
- Moteur HONDA GX 160 avec sécurité d'huile de série.
- Poignée de manutention
- Tuyau de refoulement : 10 M
- Débit : 72m3/h
- Diamètre de sortie : 76mm
- Poids pompe + flexible : 48kg

NOUS CONSULTER

Goulottes de chantier

Kit Goulotte 9m complet
- 8 Goulottes
- 1 Goulotte de départ (entonnoir)
- 1 Cadre métallique

Ref : 04255

Goulotte sup. au détail : Ref : G-0856

Sacs à gravats

- Charge utile : 1500 kg
- Dimensions : 900x900x1200mm
- 4 sangles de levage

FOND FLAT : **Ref : 39 06 07**
FOND avec Goulotte : **Ref : 39 06 06** (avec débit réglable)

Le Plus Résistant Et Réutilisable

Sac à gravats BIG BAG Taliasac REUTILISABLE
- Charge utile : 1500 kg
- **Charge de rupture : + de 6 Tonnes**
- Dimensions : 900x900x900mm
- 4 sangles de levage
- Réplié ; encombremenet réduit
- **Conforme EN 1898**

Rampes Aluminium

Rampes de Chargement Aluminium
Consultez FIX'ON TP pour toutes les rampes de chargement, de toutes les longueurs, toutes les largeurs, pour tous les engins et tous les poids…

- Vendu à la Paire ou à l'unité
- Option avec ou sans rebord
- Toutes les Longueurs, largeurs, poids…
- Repliable ou standard
- Dispo stock…

Tarifs : NOUS CONSULTER

Angle d'attaque Renforcé



En 24/48h chez vous

Rampes Homologuées
Certificat constructeur
Coefficient sécurité élevé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

Plaques de Roulage/Répartition charges

Simple d'utilisation
Protectrice des sols
Sans entretien particulier
Facile à nettoyer, transporter et stocker.
Stop à l'enlissement !
Stop aux frais de remise en état des sols !

DES INTERVENTIONS IMPECCABLES
Stop à l'enlisement !
Stop aux frais de remise en état des sols.

Location



Attache simple

Plaques de Roulage / Répartition de charges
Nos plaques de répartition de charges ont une surface anti-dérapante et une surface lisse, se qui leurs confèrent une excellente stabilité et adhérence.
Ces plaques peuvent s'utiliser sur différent type de sol meuble comme, le sable, la boue, ou pour protéger le sol (pelouse par exemple) de vos chantiers.
Peux accepter jusqu'à 80 tonnes en fonctions de la qualité de la Surface du terrain.

- Dimensions : 2440x1220 - 32kg Ref : 08113
- Dimensions : 2440x9815 - 32kg Ref : 08115
- Dimensions : 2449x610 - 32kg Ref : 08115
- Attache simple métallique Ref : 08120

Mini Dumper

Tout terrain : 4x4

BELLE GROUP Mini Dumper BMD
Le mini dumper BMD posséde toutes les caractéristiques idéales pour déplacer, de manière rapide vos différents types dde chargement, sur n'importe quel type de terrains, pour de mutliples appications telles que le bâtiment, rénovation, travaux paysager / publics.

- Moteur Essence HONDA GVX 160 avec sécurité d'huile de série.
- Puissance : 4kw 5.5ch
- Vitesse d'avancement : 6km/h
- Capacité : 134L / 300kg
- Dimensions : 1588x716x925mm
- Poids : 155kg

Options pour Mini Dumper :
- Plateau
- Roue large
- Attache remorque, et Rampe

BROUETTE à chenilles caoutchouc
Tous les produits, tous les prix

Diable 250 kg
Bavette Rabattable

Ref : 12005

Transpalette 2, 5t
Roue Vulkolane ou pvc b.
Montée rapide

Ref : 12008

Brouettes

Brouette Chantier 90 L ALTRAD
Coffre d'épaisseur 9/10ième peint.
Chassis tube Ø32mm formant piétement, pare-chocs et renfort sous coffre

- Capacité en charge : 90 Litres
- 2 haubans de renfort renforçant l'avant et 1 traverse boulonné sous le coffre.
- Roue gonflable Ø400mm avec chambre à air
- Jante acier à rayon soudé
- Livré montée
- Charge 180kg

Disponible en :
Roues Gonflables : A1960 G
Roues Dures : A1960 D

Super robuste

Disponible en :
Roues Gonflables : A9150 G
Roues Dures : A9150 D

Brouette Chantier 2roues 150 L ALTRAD
Coffre d'épaisseur 15/10ième peint.
Chassis tube diam. 32mm formant piétement, pare-chocs et renfort sous coffre

- Capacité en charge : 150 Litres
- Roue gonflable Ø400mm avec chambre à air
- Jante acier à rayon soudé
- Livré montée
- Charge 200Kg

Brouette Chantier POLYETHYLENE 110 L ALTRAD
Coffre polyéthylène haute densité à mémoire de forme, ép.5mm
Chassis peint mono tubulaire Ø30mm formant piétement, pare-chocs avant.

- Capacité en charge : 110 Litres
- 2 Traverses soudées sous coffre.
- Roue gonflable Ø400mm, pneus tout-terrain à crampons
- Jante polypro à roulement
- Livré montée
- Charge 200kg

Transport Fioul

Cuve à fuel Easy Mobil 200 et 430 L

Station-service Gas-oil en polyéthylène, compacte, légère, économique, et prête à l'emploi. Une solution idéale et économique pour les artisans, agriculteurs, les espaces verts et les Travaux Publics.
Réservoir polyéthylène simple paroi avec dispositif de rangement du flexible de distribution.
Passage de sangles pour arrimer la cuve
Passage des fouches intégrés
Support pistolet, bouchon de remplissage avec tube anti-mousse, soupape surpression d'aération.
Pompe Electrique 12V - 45l/min - Pistolet automatique
Cable electrique 4m - Flexible de distribution 4m.

Dimensions hors tout :
200 Litres : 80x60x59 cm Ref : 20200
430 Litres : 116x76x73 cm Ref : 20430

Autres Gammes disponibles
En 200 et 400 Litres
Pack Pompe complet 60l/min
Flexible 6m
Capot protection

NOUS CONSULTER

Pack Pompe :
Amorçage Immédiat
12 ou 24v
Cable alimentation, Tuyau
Refoulement, pistolet pvc,
Crépine raccords…
Ref : 08563

NOUS CONSULTER

Pack Pompe :
Amorçage Immédiat
Voumétrique à palettes
Cable alimentation, Tuyau
Refoulement, pistolet pvc,
Crépine raccords…
230V Ref : 08516

Pack Pompe : Station murale
Amorçage Immédiat, 56L/mn
Compteur Mécanique
Cable alimentation, Tuyau
Refoulement, pistolet pvc,
Crépine raccords…
230V Ref : 08517

Stockage Fioul

*À savoir :
Le nouveau GNR contient 7% d'EMAG qui met en cause La durabilité de la cuve
Nos cuves soufflées sont traitées contre cette dégradation .

DISTRIFIOUL 1400 et 2400 Litres DFD 1400

Verrouilage et protection du kit pompe intérieur.
Pompe auto-amorçante 60L/min de chez POMP it.
Volucompteur et totalisateur 4 chiffres.
6 Metres de Tuyau et Pistolet et Raccord tournant.
Filtre à particule et filtre à eau.
Jauge et alarme ultrasonique déportée jusqu'à 200m.
Se transporte facilement
Cuve de stockage peu encombrante.
Limiteur de remplissage

- Volume : 1400 Litres :
- Volume : 2400 Litres :

De nombreux accessoires disponibles :

Enrouleur, Pompe plus puissante, Longueur de flexible,

Pour plus de détails, NOUS CONSULTER

Stockage Fioul

*À savoir :
Le nouveau GNR contient 7% d'EMAG qui met en cause La durabilité de la cuve
Nos cuves soufflées sont traitées contre cette dégradation .

DISTRIFIOUL COMPACTE 1000 Litres DFS 1000 A
Station de stockage en polyéthylène soufflé (spécial GNR)
Double Paroi - Traitée anti-UV haute définition
- Pompe 60L/min
- Détecteur de fuite + Jauge niveau + évent 2"
- Pistolet automatique
- Sifflet limiteur de remplissage
- Volucompteur électronique
- Filtre à eau et particules
- Flexible : 6m
- Dimensions : 1000 L : 1580x790x1360

Ref : 22140

Conforme à la norme EN13341
UNIQUE : Traitement PE-plus*

Egalement Disponible en 1450 et 2000 Litres

Double Paroi
Conforme aux normes en vigueur

- Dimensions : 1450 L : 1580x790x1740

Ref : 22190

- Dimensions : 2000 L : 2220x720x1725

Option :

GARANTIE 10 ANS

DISTRIFIOUL ACCESS 5000Litres DAS 5000
Cuve Soufflée double parois 1000 et 1450 litres
Traitée anti-UV haute définition
- Pompe 60L/min
- Détecteur de fuite + évent 2"
- Pistolet automatique
- Sifflet limiteur de remplissage
- Volucompteur électronique
- Filtre à eau et particules
- Dimensions : 5000 L

Fabriqué selon la norme EN13341
UNIQUE : Traitement PE-plus*

CUVE TRANSFIX pour TRANSPORT et/ou STOCKAGE
Fioul, GNR, ou autre
Double Paroi - Traitée anti-UV haute définition
- Pompe Electrique 60L/min ou 12V / 24V
- Détecteur de fuite + Jauge niveau + évent 2"
- Pistolet automatique
- Volucompteur électronique (option)
- Filtre à eau et particules (option)
- Flexible : 4m

Gamme ExtraLarge
De 250 à 60000 Litres

NOUS CONSULTER

LE PLUS :
Multi-prise, et déplacement à l'infini même lorsque la cuve est pleine
- Fourreau pour Fourche Chariot
- Oeillets robuste pour Elingues/Chaines

GARANTIE 10 ANS

LA PLUS ROBUSTE DANS LE TEMPS
RESISTE AUX CHANTIERS LES PLUS DURS !!
Et même aux fourches et aux godets !!
LA SOLUTION DU TP !!

DISTRIFIOUL 5000, 10000 et 15000

Capacité 5 000 Litres
Capacité 10 000 Litres
Capacité 15 000 Litres

NOUS CONSULTER

Pour toutes les autres
Cuves ou réservoir : Cuve Métal, Citerne à enterrer, Autres contenances, litrages, etc…

Cuve MOBISTEEL

1000L, 2000L ou 3000L

Citerne en acier à double paroi avec couvercle acier verrouillable.
Compatible pour le fioul domestique et le gasoil. Transportable par chariot élévateur
Raccord pompier, jauge à cadran, limiteur de remplissage, 1 aspiration 1” pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et anti-retour, 3 flexibles retour 1/2" pour groupes électrogènes

Certificat européen ADR pour le transport routier de produits dangereux

MOBISTEEL 3000L



MOBISTEEL 1000L



MOBISTEEL 2000L

Données techniques

MOBISTEEL 1000L
- **Epaisseur de paroie :** 3mm
- **Laquage :** C3 A 3.11
- **Dim (LxlxH) :** 1500 x 1180 x 1260
- **Poids à vide :** **653**kg

MOBISTEEL 2000L
- **Epaisseur de paroie :** 3mm
- **Laquage :** C3 A 3.11
- **Dim (LxlxH) :** 2580 x 1180 x 1260
- **Poids à vide :** 836kg

MOBISTEEL 3000L
- **Epaisseur de paroie :** 3mm
- **Laquage :** C3 A 3.11
- **Dim (LxlxH) :** 2480 x 1630 x 1330
- **Poids à vide :** **1160**kg

Gamme 230v

LES AVANTAGES :
Nettoyeur Hautre Pression *KRANZLE - Made in Germany*
GARANTIE 5 ANS
- Pistons en INOX Revetement CERAMIQUE
- Avec ou sans enrouleur
- Régulation progressive de la pression et du débit
- Manomètre Inox - Résistance corrosion, longue durée de vie
- Tête de pompe en laiton forgé

GARANTIE 5 ANS

Nettoyeur Haute Pression 10/122
- 30 à 120 Bars - Sur Ad : 135 Bars
- Flexible HP : 10 M (à tresse métallique)
- 230v - 1400tr/min
- Débit : 10Litres/min 600 L/h
- Poids : 26kg

LE PLUS : PORTABLE PARTOUT

Livré avec :
- Lance à jet Plat

Qualité/prix

Nettoyeur Haute Pression 1132
- 30 à 120 Bars - Sur Ad : 135 Bars
- Flexible HP : 10 M (à tresse métallique)
- 230v - 1400tr/min
- Débit : 7Litres/min 420 L/h
- Poids : 26kg

Livré avec :
- Lance à jet Plat

Location

Nettoyeur Haute Pression K 1152 TST
- 30 à 130 Bars - Sur Ad : 150 Bars
- avec ENROULEUR
- Flexible HP : 15 M (à tresse métallique)
- 230v - 2800tr/min
- Débit : 10Litres/min 600 L/h
- Poids : 29kg

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)
- Système aspiration produit additif
- Enrouleur flexible, 15m

Le + vendu

Nouveau

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)
- Système aspiration produit additif
- Enrouleur flexible, 15m

Nettoyeur Haute Pression K 2160 TST
- 30 à 140 Bars - Sur Ad : 160 Bars
- avec ENROULEUR
- Flexible HP : 15 M (à tresse métallique)
- 230v - 2800tr/min
- Débit : 11Litres/min 660 L/h
- Poids : 29kg

Nettoyeur Haute Pression Quadro 9/170
- 30 à 170 Bars -
- avec ENROULEUR
- Flexible HP : M (à tresse métallique)
- 230v - 1400tr/min
- Débit : 9 Litres/min
- Poids : kg

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)
- Système aspiration produit additif
- Enrouleur flexible, 15m

Accessoires Nettoyeur Haute Pression
- Déboucher Canalisation : 20m
- Brosse rotative spéciale Nettoyeur
- Lance à jet rotatif ROTABUSE
- Kit de sablage
- Laveurs à jet rotatif

Toute la gamme KARCHER : NOUS CONSULTER

Gamme eau chaude

Nettoyeur Haute Pression Karcher HDS 5/11 U
- 110 Bars - Sur Ad : Bars
- Flexible HP - 2KW
- 230v - 1400tr/min
- Débit : 450 L/h
- EAU CHAUDE : 80°C
- Poids : 26kg

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)

GARANTIE 5 ANS

Nettoyeur Haute Pression CA 12/150
- 30 à 150 Bars - Sur Ad : 170 Bars
- Flexible HP : 15 M (à tresse métallique)
- Tri 400v - 1400tr/min
- Débit : 11Litres/min 660 L/h
- EAU CHAUDE : 12 à 80°C
- Poids : 171kg

Toute la gamme KARCHER : NOUS CONSULTER

Et tous les accessoires…

Gamme thermique

Nettoyeur Haute Pression Jumbo 150-13
- Maxi 150 Bars
- Flexible HP : 10 M (raccord tournant)
- Moteur Essence 4tps Robin Subaru
  5,7ch - 4000tr/min
- Débit : 13Litres/min 780 L/h
- Poids : 41kg

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)
- Sécurité manque d'huile

Le + vendu

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)
- Sécurité manque d'huile

Nettoyeur Haute Pression Jumbo 200-15
- Maxi 200 Bars
- Flexible HP : 10 M (raccord tournant)
- Moteur Essence 4tps Robin Subaru
  9,0ch - 4000tr/min
- Débit : 15Litres/min 900 L/h
- Poids : 46kg

Nettoyeur Haute Pression B240 T
- 250 Bars -
- Flexible HP : M (à tresse métallique)
- Moteur Essence 4tps Honda
  5,5ch
- Débit : 16Litres/min
- Poids : kg

Livré avec :
- Lance à jet Plat
- Lance ROTABUSE (jet rotatif)
- Système aspiration produit additif
- Enrouleur flexible,

Nettoyeur Haute Pression

GARANTIE 2 ANS

NOUS CONSULTER

Nettoyeur HP FP160 BLC

Pompe
Pression 160 Bars
Débit l/min 11,3

Moteur
Marque & Modèle LONCIN G200F (Honda)
Cylindrée cm3 196
Puissance Nominale Ch 6,5

Caractéristiques Générales
Capacité réservoir l 3,8
Autonomie 2,6 H
Niveau Sonore dB(A) à 1 m 95
Poids kg 35
Dimensions mm 625 x 485 x 460

Nettoyeur HP FP200 BLC

Pompe
Pression 160 Bars
Débit l/min 11,3

Moteur
Marque & Modèle LONCIN G 200 F
Cylindrée cm3 196
Puissance Nominale Ch 6,5

Caractéristiques Générales
Capacité réservoir l 3,8
Autonomie 2,6 H
Niveau Sonore dB(A) à 1 m 95
Poids kg 35
Dimensions mm 625 x 485 x 460

GARANTIE 2 ANS

NOUS CONSULTER

GARANTIE 2 ANS

NOUS CONSULTER

Nettoyeur HP FP270 BLC

Pompe
Pression 270 Bars
Débit l/min 15,2

Moteur
Marque & Modèle LONCIN G390F (Honda)
Cylindrée cm3 389
Puissance Nominale Ch 13,0

Caractéristiques Générales
Capacité réservoir l 6,8
Autonomie 2,4 H
Niveau Sonore dB(A) à 1 m 101
Poids kg 67
Dimensions mm 850 x 525 x 560

Kit de débouchage
Canalisation, tous types de PE

Kit sablage
Pour le décapage de toutes pièces et matériel
Pour enlever la peinture …etc

Dévidoir
Pour au rangement aisé et une grande durée de vie du flexible

Pompe d'épreuve Spécial TP

Pompe d'épreuve FP 52-20 RLC

Pompe
Pression 160 Bars
Débit l/min 11,3

Moteur
Marque & Modèle LONCIN G 200 F
Cylindrée cm3 196
Puissance Nominale Ch 6,5

Caractéristiques Générales
Capacité réservoir l 3,8
Autonomie 2,6 H
Niveau Sonore dB(A) à 1 m 95
Poids kg 35
Dimensions mm 625 x 485 x 460

GARANTIE 2 ANS

NOUS CONSULTER

GARANTIE 2 ANS

NOUS CONSULTER

Pompe d'épreuve FP 52-20 R

Pompe
Pression 40 Bars
Débit l/min 51,0

Moteur
Marque & Modèle KAWASAKI FJ 180
Cylindrée cm3 179
Puissance Nominale Ch 5,5

Caractéristiques Générales
Capacité réservoir l 3,6
Tours/min 550
Réservoir d'appoint 30 l
Niveau Sonore dB(A) à 1 m 95
Poids kg 87
Dimensions mm 800 x 550 x 670

Barrières T.P.



Personnalisables
- Découpe Laser
- Etiquettes
- RAL au choix

NOUS CONSULTER

Barrière TP Plaque latérale
- Tube Ø25mm
- Dimensions : 1 500 x 1 000mm
- Ref : 13413

Barrière TP Plaque Centrale
- Tube Ø25mm
- Dimensions : 1 500 x 1 000mm
- Ref : 13412

Barrière TP Plaque latérale Personnalisées
- Idem que Ref : 13413
- **Découpe Laser Incluse**
- **Couleur Bandes au choix Inclus**
- ***Peinture RAL au choix inclus***
- Ref : 13413PERSO

*Delai Nous consulter *Supp. Plaque centrale

En + d'une barrière, une publicité…





En + d'une barrière, une publicité…

Barrière TP Super Design Plaque latérale
- Tube **Ø**27mm
- Dimensions : 1 500 x1 000mm
- 6 Bandes Réfléchissantes Classe 2
- ***RAL Offert***
- Ref : 13414

Range Barrière TP

Stocker, Transportez, Manipulez, et Sécurisez jusqu'à 120 Barrières TP.
Manipulation avec Chariot Elevateur, ou Elingue.
Et un minimum de place occupé dans le camion.
Système barre antivol avec fermeture cadenassé.
- Plusieurs Modèles : 30, 60 et 120 Barrières…
- Dimensions 120 barrières : 207x 99x 208mm

NOUS CONSULTER

13422

Pont Piétons Métal avec barrière
- Tout acier galva
- Dimensions : 1700x900mm

Barrière repliable : Ref : 13420



13420

Pont Piétons Polypro avec barrières
- Barrière amovible
- Dimensions : 1700x1000mm
- Chassis 100 % POLYPROPYLENE
- Produit conforme DIN 4420.1
- Support anti dérapant
- Poignées de manutention
- Charge maxi 1 tonne
- Poids 16kg

13424

Personnalisables
- Découpe Laser
- Etiquettes
- RAL au choix

Pont Piétons Fibre de verre
- Incassable
- Dimensions : 1200x800mm

Ref : 13435

NOUS CONSULTER



Barrière Trou d'homme
- Métallique, Super repliable
- Dimensions : 1 000 x1 000mm
- Extensible : jusqu'à 2,6m

NOUS CONSULTER

MADE IN FRANCE

Personnalisable

Rubans Signalisation

Rouge/Blanc Dim. 50mm x 100m

MADE IN FRANCE

Hyper robuste, l'indéchirable

Rouge/Jaune Dim. 50mm x 100m

Tarifs :

Barrière Polyéthylène

Orange : Dim. 1m x 50m

MADE IN FRANCE

Personnalisable

Panneaux Alvéolaires.

Pour les autres modèles nous consultez…

Odomètres Professionnels

Roue Diam. 300, Remise à zéro
au compteur (Ref Standard)
ou sur la poignée (Ref Pro).
Précision et capacité :
de 0 à 9999m

Traceurs Chantiers SOPPEC (Carton de 24)

Capacité 500ml (SOPPEC) et 750ml (FIXTEC)

Couleurs au choix : ORANGE et autres

Plaques "Services" Classe 2

Norme NF - **Classe 2** : **RETRO REFLECHISSANTES**
Normes Autoroutes. Dim. 500x150mm

Autre dimensions :

Fardier et Bouchons

Film véhicule
Classe 2 - 3M
2x9m Gauche/Droite



MADE IN FRANCE

Triangle de chantier Lumineux 1000mm

Panneau et set "TRIFLASH"

Norme NF - Dimensions 1000mm
Sur pieds Lyonnais ou Rail - CL1.

Set de feux à leds

- Set 2 feux
- Set 3 feux

Voir Panneaux std : page suivante (37)

Personnalisable

Cones Signalisation K5A ECO NR

Hauteur 500mm

Bandes Blanches peintes.

Personnalisable

Cones Signalisation Bandes blanches

Hauteur 500mm et 750mm

Bandes Rétro Réfléchissantes Classe 1

Classe 2 : Sur Demande

MADE IN FRANCE

Rack Panneaux

Vos panneaux tous
rangés, et trouvés facilement,
Tout métal
Super robuste

- Pour 10 Panneaux
Ref : 24410
- Pour 15 Panneaux
Ref : 24415

Pochoir personnalisé

Plus de vol, ni de perte
de vos panneaux

Ref : 24422

Feux Tricolores

Location Hebdomaire, Mensuelle Et Longue Durée…

NOUS CONSULTER

Feux Tricolores avec décompte de temps
Composé de 3 Optiques 210/80 Leds à haute intensité lumineuse/basse consommation.
Ecrant LCD Rétro éclairé
La Programmation est effectuée par liaison infrarouge avec boîtier de synchronisation.
- Temps d'attente lisible à 40mètres
- Alimentation Batterie en 12v ou 220/12v (non fournie)
- Dimension caisson : 96x46x33cm

Hauteur plié / déplié : 1,55m / 2,20m
- Protection IP 44, résistant aux corps solides, aux éclaboussements et aux projections d'eau.

Balises K5C Double Face
Pose standard
(à monter sur socle PVC)
Disponible en Classe 1 et 2
Super Légère et Pratique

Prix Dégraissifs par quantité

Chaque panneau livré qvec 2 sacs lestage

Dispo Stock

Panneaux Signalisations

Type AK :

- Dimensions 1000 ***avec sacs Lestage***
- Dimensions 700 ***avec sacs Lestage***
- Pieds lyonnais
- Classe 1

Classe 2 (sur cde)

Type B :



- Dimensions 650 ***avec sacs Lestage***
- Pieds lyonnais
- Classe 1

Classe 2 (sur cde)

Les atouts FIX'ON

Etiquetage
Symbole, dimension, classe et code barre sur la tranche de chaque panneau

Emballage individuel
Sous film thermo-rétractable transprent très résistant

Pieds en fil de fer galvanisé plein
Ø12mm

Poignée ergonomique
En matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte ou fermée

Face T1 ou C2 sérigraphiée 3M
Film rétro réfléchissant pour équiper la gamme FIX'ON

Certification
Indiquée au dos du panneau, pieds et poignée.

2 Sacs de lestage livrés
avec chaque panneau

MADE IN FRANCE

Type KC :

- Pieds lyonnais
- Classe 1

Classe 2 (sur cde)

Tous les autres Textes dispo !! Nous consulter

Que dit l'arrêté ?
"Seuls les panneaux certifiés NF peuvent être utilisés sur les voies du domaine public routier."

CERTIFIÉ PAR ASCQUER NF

N'hésitez pas à NOUS CONSULTER pour : - Tout le Sur Mesure (dispo rapidement)
- Tout les autres textes - Les films spéciaux Classe 2, microprisme… - Les fixations spéciales

Séparateurs de Voie Empilable - K16 LESTABLE

Poyléthylène haute densité
Teinté dans la masse
Traitement anti-UV
Pas d'élément de liaison indépendant.
Dimensions :
- Longueur : 1.12 m
- Hauteur : 0.50 m (ou 0.75 m)
- Largeur : 0.50 m

Remplissage : 50 litres (75Litres)

Stockage Facile :
presque 30ml/palette

Option :
- Bande HV
- Personnalisation

MADE IN FRANCE

Consultez-nous, pour tous les autres Séparateurs

Piquet de chantier droit

Peint Noir - Ne salit pas les mains - Tout lisse

Longueur : 1.2 m

Diamètre : 14 mm

Piquet porte lanterne

Longueur : 1.2 m

Diamètre : 14 mm



GRILLAGE DE SIGNALISATION ORANGE

Grillage de signalisation à haute visibilité en polypropylène, très résistant à la traction, traité anti U.V. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrieres, parcours sportifs ou parkings. Facilité de mise en place grâce à sa légereté et sa maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaignier… Couleur orange Hauteur 1m

Réf: 610101

Piquet de chantier K5C

- Piquet de chantier face 375x150 mm rétroréfléchissante classe 1.

- Cornière acier galvanisé section 20x20, longueur 1.10 m.

- Platine tôle galva, fixation par 3 rivets acier. Robustesse et longévité reconnue. Excellente visibilité de jour comme de nuit.

MADE IN FRANCE

Piquets de chantier en bois

Signalisation Permanente (fixation sur mats) cl 1 ou 2

Type	Gamme	Taille
AB3a +M9c	Normale	1000 + 500x200
	Petite	700 + 350x150
	Miniature	500 + 350x150
AB4	Normale	800
	Petite	600
	Miniature	400
AB6	Petite	500
AB7	Petite	500
B1	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B2a	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B2b	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B6a1	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B11 Exemple	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B12 Exemple	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B14 (50km/h)	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B21-1	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450
B21-2	Normale	850
	Petite	650
	Miniature	450

Et tous les autres Panneaux également dispo

Chez vous en 24/48h

NOUS CONSULTER

Signalisation / Adhesifs

Existe aussi en 12/24v

Gyrophares Pro

Cabochon incassable, Embase aimantée avec 3 Ventouses (sur ref. Pro)
Prise allume cigare 12v 55w, Ø130mm H152mm.
Ampoule Classique H1 12V 55w

Pour tous les autres modèles
Rampes et autres

Kit Arrière Magnétique

Comprenant 2 Feux Remorques Aimantés forts
cable alimentation 12m et prise remorque
Entre feux 4m

Kit Signalisation

Comprenant :
- 1 Gilet
- 1 Triangle
- 1 Sac de transport

Trousses Secours BTP Conforme

De 1 à 5 Personnes

ECO

Lot de 10 Adhésifs Couleurs Electriciens

DIm. 50mm x 33m
Ref : 24470

Ruban Adhésifs Orange

Dim. 50mm x 33m
Ref : 24467 Carton de 36

Grande qualité



Ruban Adhésifs Orange *TOILE*

Dim. 50mm x 33m
Ref : 25568 Carton de 36





Ruban Adhésifs Gris

Armé Super ROBUSTE

DIm. 50mm x 33m
Ref : 24468

Ruban Adhésifs Noir

DIm. 50mm x 33m
Ref : 24469



Graissage / Lubrification

Pompe à graisse sans fil à Batterie 14,4v.
Pour Cartouche standard.
Sans accoups, en continu
(dès que vous appuyez sur l'interrupteur)
Très simple d'utilisation.
- **2 Batteries 14,4v**
- **Chargeur rapide au secteur**

Livré en coffret Ref : 12101

Graissez aisément
Sans accoup, sans forcer

Pompe à graisse standard Manuelle
Pour Cartouche standard.
Livré avec flexible, complète, en carton.
Ref : 12103

Graisse multiservice
(Machine, Matériel)
Capacité : 400gr
Cdt : Carton de 24 cartouches.
Ref : 01134

Existe aussi en Qualité supérieure
Résistante à l'eau, etc…

Dégrippant WD 40
- 400ml : Ref : 12624
- Smart 500ml : Ref : 12626

Graisse siliconé
Aérosol, super pratique
500ml
Ref : 15000

Lot de 10 Rlx Teflon
Ref : 12059

Dégrippant Lubrifiant FIXTEC
Super Qualité Prix
500ml : Ref : 12000

Tue Frelons Foudroyants
Gros débit : Projection 4m
750ml : Ref : 12059

Jerrican Métal 5, 10 et 20 Litres

Complètement Métal
Agrée Hydrocarbures, et Carburants.

Jeu de Cable de Démarrage 600A
3,6m - très Polyvalent
Pinces métal robustes
600 Ampères max, 3,6m
Ref : 12544

Jeu de 2 joints
Ref : 34520

Bec verseur métal
Ref : 39920

Jerrican PVC 5, 10 et 20 Litres

Complètement PVC
Agrées Hydrocarbures, et Carburants.
Livré avec bec verseur pvc.

Pulvérisateur à dos
Complètement PVC.
Livré complet avec Lance, Sangle, buses…
16 Litres
Ref : 12614

Pulvérisateur Classique
Complètement PVC.
Livré complet avec Lance, Sangle, buses…
10 Litres
Ref : 12624

Réservoir à eau sous pression
(pour Carroteuse et Découpeuse)
Voir page 9

NOUS CONSULTER

Pulvérisateur Viton pour Produits Spéciaux

Cuve PVC, Joint Viton® super résistants
Livré complet avec Lance, Sangle, buses…
Spécial Produits Phyto, Dégraissants, Solvants, Produits Banches, Dégoudronnage…
- 10 Litres : Ref : 18617
- 5 Litres : Ref : 18616

Mélange 2 et 4 Temps MARLINE

Avec le Mélange MARLINE :
Plus de moteur serré,
Plus de problème de démarrage,
Plus de risque d'erreur de dosage…

MARLINE : Carburant classique moteur 2 temps.
Mélange élaboré à partir de Super Carburant 95 et d'huile haut de gamme.
- Bidon de 5 Litres
- Mélange super homogène, sans décantation pendant 3 ans.
- Carton de 4 Bidons

MARLINE : Carburant classique moteur 4 temps.
Mélange élaboré à partir de Super Carburant 95 avec additif à base de potassium.
- Bidon de 5 Litres
- Mélange super homogène, sans décantation pendant 3 ans.
- Carton de 4 Bidons

MARLINE : Carburant PREMIUM moteur 2 temps.
Mélange élaboré à partir d'une essence alkyle, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt. Stockable plusieurs années, il est non agressif pour votre moteur et en prolonge la durée de vie (idéal pour l'hivernage de vos matériels, sans rique d'erreur de dosage).
- Bidon de 5 Litres
- Mélange super homogène, sans décantation pendant 3 ans.
- Carton de 4 Bidons

Lubrifiants Poids Lourds et Utilitaires

AVIA HDC 15W40 GR II
Huile multigrade low saps avec huiles de groupe 2 d'excellente qualité,pour lubrification moteurs Euro IV et V equipés de FAP ou catalyseur.

TURBOSYNTH CFE 10W40
Huile multigrade polyvalente très hautes performances pour lubrification moteurs diesel et essence Euro IV et V, tournant dans conditions utilisation très sévères et avec intervalles de vidanges allongés. Idéale pour flottes mixtes camions, autocars, utilitaires et vl.

TURBOSYNTH HTLS 10W40
Très hautes performances, 100% base groupe III pour moteurs diesel équipés d'un catalyseur ou FAP, nécessitant un lubrifiant de technologie low saps

Fluid HVI (Fluide hydraulique)
Huiles hydrauliques inhibées et anti-usure, à très haut index de viscosité

Dosette d'huile minérale STIHL
Très bonnes propriétés de lubrification et de combustion
- 100ml : Ref : 09127
(Dosette permet la préparation de 5L de mélange)
- 5 Litres : Ref : 09128

Huile de Chaine 5 Litres
Lubrification indispensable dans le couple guide et chaîne.
Consommation d'unte tronçonneuse avoisine les 0,2L par m3 de bois coupé.
Bidon 5L - Ref : 09125

Lubrifiants pour transmissions

AVIA HYPOID FE 75W90
Huile multigrade extrême-pression pour boites de vitesses, boites transfert, ponts de voitures de tourisme et véhicules utilitaires
EPR 80W90

AVIA HYPOID EPR 80W90
Huile fortement extrême pression pour transmissions (boites et ponts) de véhicules routiers

ATF 86 DEXRON II
Huiles pour boîtes de vitesses automatiques, convertisseurs de couple, coupleurs hydrauliques et directions assistées.

HYPOID 90 LS
Huile extrême-pression pour ponts autobloquants. viscosité SAE 90.

Savons Microbilles Rouge ou Tifon

Livré en pot/seau

Grande qualité

Crochet simplet et Mixte

2 trous ou 4 trous
selon demande

Carton de Chiffons
Contenance : 5kg
Chiffons COULEURS
Ou Chiffons TOUT BLANC

Packs de 2 Bobines
Grandd Modèle

Ouate Fixtec Marron 50444

Ouate Fixtec Blanche 50445

Sac Poubelles Classiques
Carton de 200 Sacs
Capacité 110Litres

Sac Poubelles type GRAVATS
Carton de 100 Sacs
Capacité 110Litres EPAIS

Pot de 70 Lingettes WONDER WIPES

Super Décrassantes, Super effectives
Ref : 24699

Mesures

Mesure roulante en boitier
Super flexible Fibre de verre
- 20m: Ref : 09142
- 30m: Ref : 09143
- 50m: Ref : 09145

Rigide en Acier
- 30m: Ref : 09153
- 50m: Ref : 09155

Mètre Ruban anti-choc
Flexible mais rigide (Cdt10)

ECO TP
- 5m x 16mm: Ref : 09120

SUPER PRO
- 3m x 16mm: Ref : 09123
- 5m x 25mm: Ref : 09125
- 8m x 25mm: Ref : 09128
- 10m x 25mm: Ref : 09130

Cutters, couteaux et lames

Cutters (par 10)
- 18mm Eco(36u) : Ref : 09097
- 18mm Pro : Ref : 09018
- 25mm Pro : Ref : 09025
- Tout métal 18mm :
Ref : 09128
- Rétractable trapèze :
Ref : 09228

Cutter lame fixe
Avec Etuit rangement
Lame Trapèze Fixtec
Ref : 09128

Couteau poche Rétratable
Lame Acier
Ref : 09128

Couteau poche Rétratable
Lame Trapèze
Changeable aisément
Ref : 09128

Lames cutter (le pqt de 10)
Droites standard sécables
18mm
Ref : 09128

Gamme TP

Tous les articles sont vendus sans manche (sauf précisé)

Pelle TP acier
- Largeur 27cm
Ref : 52270
- Largeur 29cm
Ref : 52290
- Largeur 25cm
Ref : 52250

Pelle Tranchée acier
- Largeur 25cm
Ref : 52220

Pelle Tranchée acier
- Largeur 20cm
Ref : 52225

Pioche oeil rond -
Gamme TP
Ref : 56200
- Gamme PRO
Ref : 56250

Super Léger !
Acier Traité !

Racloir Acier Traité
- Longueur 50cm
Ref : 02056

Racloir macadam acier standard
- Longueur 48cm
Ref : 02057

Racloir macadam Bois trapèze
- Longueur 27cm
Ref : 02060

Barre à mine acier (pic/plat)
- Longueur 1,50m
Ref : 35150

Pince à talon Alu
- Longueur 1,80m
Talon seulement.
Ref : 35960

3x plus léger
Manche tout alu

Barre à mine Alu
- Longueur 1,80m
Pic + Plat
Ref : 35980

Balai Cantonnier rouge
- Largeur 33cm Ref : 56330
- Largeur 60cm Ref : 56360

Balai Piassava
- Largeur 33cm
Ref : 56730

Balai Coco
- Largeur 33cm Ref : 56430
- Largeur 60cm Ref : 56460

Balai Paille de riz
- Largeur 30cm
Ref : 13249

Rateau 14 dents
Acier Super robuste
Ref : 13245

Grattoir acier trempé
- Largeur 27cm
Ref : 13266

Balai-Racloir
- Largeur 30cm
Ref : 13268

Rateau Racloir
- 16 Dents
Ref : 13269

Pelle à neige Emmanchée
- Largeur 33cm

Coupe Boulons Poignée ergo
Gamme ECO
- 400mm
- 600mm
- 900mm

Gamme PRO
- 400mm
- 600mm
- 900mm

Griffe à remblai
- 3 Dents tout métal

Pince décoffrer
- 60cm Ref : 16701
- 80cm Ref : 16702

Balai gazon Emmanchée
- Fil Plat
Ref : 56450
- Fil Rond
Ref : 56455

Dame Emmanchée
- Poids : 5kg
Manche tube acier
Ref : 13244

Marteau coffreur Emmanchée
- Manche Bois
Ref : 13241
- Manche TriMax
Ref : 13242

Massette Emmanchée
- Manche Bois
Ref : 13423
- Manche TriMax
Ref : 13424

Masse 4kg Emmanchée
- Manche Bois
Ref : 13522
- Manche TriMax
Ref : 13523

Balai Buldozer
33cm Ref 14222

Auge PVC

Seau 11 Litres
PVC- Ref : 24500
Caoutchouc- Ref : 24555

Poubelle PVC
avec couvercle
- 80 Litres

Manches Bois et Tri matière (TRIMAX)

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

NOUS CONSULTER

Accessoires

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

Mêches Béton SDS+
- de 5 à 30mm
2 et 4 Taillants
Béton, Béton armé

Mêches Béton SDS+ TRIDENTS
Pour Béton ARME ! Plus résistant…
De 5 à 30mm
3 Taillants - Meilleur départ

Jeux de Tournevis BOST / Facom
- Lot de 6 Tournevis SuperEgo
- Lot de 6 Tournevis Bost
- Lot de 8 Tournevis + ratelier Bost
- Lot de 6 Tournevis Isolée 1000v Bost

Forêt Béton SDS Max
- de 12 à 50mm
4 Taillants
Béton, Béton armé

Emm. Piqueurs Pneumatique

19x50mm
- Pic 300mm
- Plat 300mm

26x70mm
- Pic 300mm
- Plat 300mm

25x108mm
- Pic 300mm
- Plat 300mm

28x160mm
- Pic 300mm
- Plat 300mm

Pic et Burin SDS +
- Pic pointu
- Burin plat
- Burin palette

Tenaille russe Knipex ®
- Longueur 220mm **Knipex**
- Longueur 250mm **Knipex**
- Longueur 220mm **TP**

Pic et Burin SDS Max
- Pic pointu
- Burin plat
- Burin palette 50mm
- Burin palette 80mm

Clé à Griffe Stillson SV Rothen
- Longueur 300mm - 12”
- Longueur 350mm - 14”
- Longueur 450mm - 18”
- Longueur 600mm - 24”
- Longueur 900mm - 36”
- Longueur 1200mm - 48”

Clé mixte à cliquet indexables
De 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et plus…
- Jeu de 6 Clés : de 8 à 17mm SV
- Jeu de 12 Clés : de 8 à 19mm SV
- Jeu de 12 Clés : de 8 à 19mm SV

Forêt Hélicoidal Béton SDS Max
- Ø45mm - Longueur 450mm ou 900mm
- Ø65mm - Longueur 450mm ou 900mm
- Ø80mm - Longueur 450mm ou 900mm

Clé mixte à oeil BOST / Facom
De 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27…
- Jeu de 8 Clés : de 8 à 19mm TP
- Jeu de 10 Clés : de 6 à 22.mm TP
- Jeu de 6 Clés : de 8 à 17mm BOST
- Jeu de 10 Clés : de 6 à 22mm BOST

Rallonges MAX Connect

- Connecteur Double SDS Max femelle

- Rallonge SDS Max 320mm
- Rallonge SDS Max 750mm



Clé à pipe BOST / Facom
De 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27…
- Jeu de 8 Clés : de 8 à 22mm TP
- Jeu de 6 Clés : de 8 à 22mm Bost
- Jeu de 8 Clés : de 6 à ..mm Bost

Garantie à vie

Caisses à outils Complète **131 Outils**
GARANTIE à VIE

Outils Professionnels de Grande Qualité

Coffret Douille complet *Qualité*
1/2 et ¼ - 96 pièces
- Cliquet et Douilles ¼ : de 4 à 14mm
- Douille ¼ longue : 6 à 13mm
- Cliquet et Douilles ½ : de 10 à 32mm
- Douille ½ longue : 14 à 19mm
- Embouts, Adaptateur, etc…

Garantie à vie

Clé à molette Bost/ Facom
- Longueur 200 - 8” TP Bost
- Longueur 250 - 10” TP Bost
- Longueur 300 - 12” TP Bost
- Longueur 350 - 15” TP Bost
- Longueur 400 - 18” TP Bost

Pince Bost / Facom
- Pince Universelle Bost
- Pince Becs Longs ronds Bost
- Pince Coupante Bost
- Pince à Dénuder Bost

Coffret Douille 1/4
- Cliquet et Douille ¼ longue : 6 à 14mm
- Embouts PH, Fente, Tx, Hex,

Coffret Douille ¾ Camion
- Douille ¼ longue : 6 à 14mm
- Embouts PH, Fente, Tx, Hex,

Sécurisez vos Travaux en hauteur

Norme PIRL NF P 93-352

Plateforme de travail *Norme PIRL NF P 93-352* à Hauteur Fixe
Stabilité parfaite, Pliable en 1 instant, Tablette de série
Grande stabilité, Disponible en :
2 Marches, 3 Marches, 4 Marches, 5 Marches
5 Marches, 6 Marches, 7 Marches,

PIRL NF P 93-352

EN 131

NOUS CONSULTER

Existe aussi en modèle TELESCOPIQUE
Disponible en : 3 à 5 Marches
4 à 7 Marches,
6 à 9 Marches,

Echelle Transformable 2 et 3 Plans
3 Utilisations possibles, Verrouillage plan par crochet alu
Pieds Evasés, Toutes pièces détachées Disponible (sabots, articulations…)
Grande stabilité, Disponible en : 2 Plans : de 2x6 à 2x16 Echelons
3 Plans : de 3x7 à 3x12 Echelons

NOUS CONSULTER

Monte Matériaux Cap.150 Kg
Altrad / Comabi, tous les modèles

NOUS CONSULTER

Echelle Telescopique TELESTEPS
3,30m : *L'ORGINALE*
EN 166 CE

L'ORIGINALE !!
Garantie

Existe aussi en 3,80m et en Escabeau

Evolutif

Echafaudage Alu PRATIPONT
Grande stabilité,
Disponible en : EVOLUTIF

- PR 180
  H travail : 3.80m
- PR 280
  H travail : 4.80m
- PR 380
  H travail : 5.80m
- PR 480
  H travail : 6.80m
- PR 580
  H travail : 7.80m

Echelle simple PRO
1 Plan ALUMINIUM

Hauteurs disponibles
- 1.96m
- 2.24m
- 2.52m
- 2.80m
- 3.08m
- 3.64m
- 4.20m
- 5.04m
- 6.16m

Escabeau PROFESSIONNEL
Grande Stabilité
FIX'ON 6026
Patins, et accessoires disponibles.
Grande stabilité, Disponible en :



Lot Echafaudage Complet M49
pour Facadiers Maçons, Ravalement
De 60 à 160m2
Conforme et Tout Prêt à monter
Avec Echelles, Plateaux, Garde-corps,
Option Lot amarrages, etc…



Dispo Stock - Livraison Rapide
Et également toutes les pièces

Gamme Levage

Teuil câble IMER Airone 300N
Tambour transbersavl pour bon enroulement du cable.
- Charge maxi 300kg
- Vitesse moyenne levage : 19m/min
- Longueur cable : 27m
- Poulie de renvoi, Prise IP 67
- Poids : 55kg

Accessoires Supportage disponibles

Teuil câble ALTRAD DM 200
Moteur mono, haute performance, protégés contre les projections d'eau
- Charge maxi 200kg
- Vitesse moyenne levage : 25m/min
- Longueur cable : 25m
- Prise IP 44 - Carcasse Alu
- Poids : 44kg

Elingue Chaine 4 Brins CMU 4250kg
Longueur : 2m
(Option Longueur : 3m)
Ref : 11228

Elingue Chaine 2 Brins CMU 4250kg
Longueur : 3m
(Option Longueur : 4m)
Ref : 11229

Sangle Arrimage à Cliquet
Super Résistante : 50mm
- Longueur : 9m
- CMU : 5t
- Crochets Ecartés

Options Crochets rapprochés

Sangle cliquet 1 partie
25mm 5m
- Longueur : 9m
- CMU : 5t
- Boucles métalliques

Lot de 2 Sangle à boucles
25mm
- Longueur : 9m
- CMU : 5t
- Boucles métalliques



Pince pose-bordure
Et coupe pavé
Modèle Fixe
Acier ROBUSTE
Ref : 11213

Pince lève-buse
De 40 à 120mm
Elingue 3 Chaines/Pinces
Ref : 11217

Ecrase Tube PE
Jusqu'à 260mm
Acier ROBUSTE
Ref : 33089



Clé de manoeuvre
1,50m Ref : 33459
2,20m Ref : 33457
Rallonge 0,5m Ref : 33461

Oeillets male et Femelle
Tendeurs à crochets

Toutes dimensions et CMU
- Largeur 25cm

Elingue Ronde
CMU 2, 3, et 5 T

Elingue Plate
2 boucles
CMU 2, 3 et 4T

Détecteur Métaux
Prof. Env 50cm
- Disque de 20cm
- Réglage sensibilité

Gamme Chauffage

Voir
* BOTTES Fourrées p. 65
* GANTS Fourrés p. 72

Chauffe mobile air pulsé 3kw
Electrique 230
- Régulateur puissance air
- Protection surchauffe
- Air sec sans gaz, ni fioul
- 230v - Prise standard
- Puissance 3,3kw
- Poids : kg

Nous consultez pour :
- Electrique : 3kw à 20kw
- Gaz bouteille
- Fioul avec réservoir

Chauffe mobile Fuel Radiant
Moteur thermique Fuel
- Radiant, Grande Puissance
- Réservoir fioul important
- Facile transport (sur roues)

Base Vie

Vestiaire Armoire professionnelles industrielles

- Versions industrie salissante / propre
- Hauteur : 1800mm
- Profondeur : 500mm
- Largeur 1 Case :
- 1, 2 ou 3 Cases

Cadenats

Sécurité maximum
Livré avec 3 Clés
50mm
Ref : 11217

Cadenas Haute Sécurité
Livré avec 3 Clés
- 60mm
- 80mm
- 90mm

Cadenas Laiton à Chiffres
Modèle 3 Chiffres
30mm
Ref : 11213

Cadenas Laiton Robuste
Livré avec 3 Clés
- 20mm
- 30mm
- 40mm
- 50mm
- 60mm

Bacs de Rétention

Bacs de rétention Acier Galva / Polyéthylène
Caillebotis amovible Avec pieds ou fourreaux intégrés
- Dimensions : De 82x41x23 à 188x85x20
- Volume rétention : de 65 à 220L
- Charge : de 40 à 1300kg

Armoire de sureté Phytosanitaires.
Permet le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques, comme le Phytosanitaires, lubrifiants.
4 Etagères avec rétention
- Dimensions : De 82x41x23 à 188x85x20
- Volume rétention : de 65 à 220L
- Charge : de 40 à 1300kg

Bacs à batterie Polyéthylène
POMPE THERMIQUE à cable
Pompe sans amorçage avec un seul tuyau pour le refoulement.
- Dimensions : De 82x41x23 à 188x85x20
- Volume rétention : de 65 à 220L
- Charge : de 40 à 1300kg

Rayonnages

Rayonnage Palette

Montage facile, et solide
- Dimensions : au choix
- Charge : au choix

Rayonnage Semi lourd

Montage facile, et solide
- Dimensions : au choix
- Charge : au choix

Rayonnage Archive

Montage facile, et solide
- Dimensions : au choix
- Charge : au choix

Rayonnage Cantilever

Montage facile, et solide
- Dimensions : au choix
- Charge : au choix

Rayonnage Rétention

Montage facile, et solide
- Dimensions : au choix
- Charge : au choix

Toutes les entreprises doivent s'assurer contre un risque de pollution accidentelle des sols et des eaux. Elle doivent s'équiper de matériel de rétention.

FABRIQUÉ EN FRANCE **FABRIQUÉ EN FRANCE** **FABRIQUÉ EN FRANCE**

Tube extra robuste épaisseur 3mm - Ø60mm

Livraison directe



ARCEAU EPINGLE

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm

Hauteur : 1100mm pour 900mm hors sol
Largeur : 390mm d'entraxe

ARCEAU RENFORCE

Hauteur : barre de renfort 500mm hors sol
Hauteur : 1300mm pour 1100mm hors sol
Largeur : 100, 1500, 2000mm d'entraxe

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva pour L 1000)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm





ARCEAU D'ANGLE TREPIED

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm

Hauteur : 1300mm pour 1100mm hors sol
Largeur : 750x750mm d'entraxe

ARCEAU SIMPLE

Hauteur :
1300mm pour 1100mm hors sol
Largeur :
1000, 1500, 2000mm d'entraxe

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva pour L 1000)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm





ARCEAU D'ANGLE

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm

Hauteur : 1300mm pour 1100mm hors sol
Largeur : 750x750mm d'entraxe

ARCEAU SIMPLE mini

Hauteur :
700mm pour 500mm hors sol
Largeur :
1000, 1500, 2000mm d'entraxe

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva pour L 1000)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm





ARCEAU ETRIER

Finition : Galvanisation avec ou sans Thermolaquage (Prix version galva)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm

Hauteur : 1100mm pour 900mm hors sol
Largeur de 600x600mm d'entraxe

ARCEAU CORSET

En 2 parties emboîtables

Hauteur 1000mm pour 800mm hors sol
Largeur de 600x600mm ou 1200x1200mm d'entraxe

Finition : Galvanisation avec ou sans thermolaquage (Prix version galva)
Option : Platine 150x150 ép10, 4 trous Ø14mm



Gamme STOCK

Haute Visibilité

Visitez le site : www.fix-on.fr

Veste de Travail H.V.

Col Cavalier, Fermature à glissière
2 poches poitrines, 2 poches basses
Élastiques côtés, Poche téléphone
Double bandes rétro-Réfléchissantes 50mm
Tissu contrastant 65% Coton 35% Polyester
Tissu jaune/orange 80% Polyester 20% Coton
Tailles 1 á 7

CE EN 471 Classe 2.2

Sérigraphie

NOUS CONSULTER

Pantalon de Travail H.V.

Ceinture fermée par bouton clou, 1 poche cuisse, 2 poches italiennes, I poche métre 1 poche téléphone, 1 poche dos, bandes rétro-réfléchissantes 70mm, 5 passants
Tissu contrastant 65% Coton 35% Polyester
Tissu jaune/orange 80% Polyester 20% Coton
Tailles 38 à 60

Est-ce que vos hommes sont en JAUNE ?

EN 471

Roadway

Parka Matelassée

Matelassage : 100% Polyester 140g/m² Coutures étanchées Bandes : Rétroréflechissantes Scotchlite® 3M Col : Droit à capuche intégrée Capuche : Fermeture cordon Manches : Serrage poignets par bandes Poches : 2 bas, 1 intérieur & 1 poche téléphone

CE
EN 471 Classe 3.2
EN 471 Classe 3.1

Tee Shirt et Gilets H.V. 3 Bandes EN 471

100 % Polyester Classe 2
Double bandes rétro-Réfléchissantes 50mm

Vous ne trouvez pas ce que vous Cherchez ? Consultez-nous

FIX'ON Sécurité Tel: 04 94 420 420 Fax: 04 94 910 910 Email: contact@fix-on.fr

Sérigraphie

NOUS CONSULTER

EPI
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VISION V2 Hi-Vis

HI-WAY MOLINEL

EN 343 Classe 3 | EN 471 Classe 3.2

Pantalon Confort H.V EN 471 EN 343

Coupe Baggy
Taille semi élastiquée - Braguette glissière
2 poches italiennes
1 poche téléphone fermée par velcros
1 grande poche cuisse fermée par velcros
1 sangle porte outils
Empiècement d'aisance à l'entrejambe indéchirable
Genoux préformés pour confort
Taille 36 à 62 EJ 78 & 84 cm
Coloris : Jaune fluo & gris charcoal
Jaune fluo & Blade blue
Jaune fluo & marine
Jaune fluo & vert
Orange fluo & marine

Tissu Fluo : Satin 60% Coton , 40% Poly
Tissu contraste : 60% Coton , 40% Poly

Blouson H.V. EN 471 EN 343

.
Col montant , fermeture à glissière
Poignets pressionnés réglables
1 poche poitrine fermée par rabat velcro
1 poche crayon
1 poche poitrine fermée par glissière et rabat
2 poches bbasses et portefeuille fermés par velcros
Coudes préformés , taille semi élastiquée
6 Coloris au choix idem ci-dessus
Taille S à 5XL

Gamme Hiver

HI-WAY - Parka Polyester 4 en 1

Matière extérieure : Polyester Oxford enduit
PU imperméable flourescent
Coutures étanchées
Doublure : 190T Taffetas
Isolation : Veste polaire hi-viz amovible
Bandes : Rétroréflechissantes Scotchlite® 3M
Col : Droit à capuche intégrée
Capuche : Fermature cordon
Fermature : A glissière double sens avec rabat
Manches : Kimono avec poignets intérieur tricot
Poches : 2 bas, 1 intérieur & 1 poche téléphone

Intérieur Polaire

CE EN 471 Classe 3.2 CE EN 471 Classe 2.2

Veste intérieure

Manches Amovibles

marine/jaune

Pull Polaire

Matière extérieure 100% Polaire 340g/m²
100% Polyester - Fermeture par pressions
Manches avec poignets droits élastique

Polaire Veste antipeluche

Matière 100% Polaire 330g/m²
100% Polyester - Fermeture à glissière
Manches avec poignets élastiqués - 6 Coloris
Marine, bleu roy , gris
noir , rouge , gris foncé
Taille

Gilet Matelassée

Matière extérieure Poly Coton
Doublure ouate polyester doublée
Fermature à glissière sous rabat pressions
Serrage élastique à taille - 6 Poches
NOIR . MARINE . GRIS KAKI . VERT FORET

EPI
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gamme Hiver

Veste Softshell Extensible et imperméable

Matière extérieure Softshell respirante 310g/m²
Doublure Polaire - Fermeture à glissière
Serrage bas par cordon élastique -
2 Poches bas et 1 Poche par zip
Col droit avec capuche intérieure
MARINE - ROUGE - NOIRE

respirant

EN 340

Parka Grand Froid En 14058

Capuche integrée,
100%polyester pongée enduit pvc
Imperméable , coutures étanchées
Liseré retro - Doublure Polaire
Capuche doublée dans le col
Fermeture à glissière avec rabat

Sérigraphie

NOUS CONSULTER

Parka Kaban / Dublin

Matière extérieure 100% Polyester , pongé enduit PVC
Doublure Matelassée
Col droit confort doublé polaire
Manches terminées par poignets élastiques réglables
Par bandes agrippantes
Serrage Bas intérieur par élastique avec bloque cordons

Polyester pongé enduit pvc 2 poches haut

Polyamide enduit PVC imperméable 5 poches

Parka Respirante 100% polyester EN 343 Classe 3: 2

Microfibre finition peau de pêche , **enduit PU** respirant
Doublée polaire 280 Gr
2 Poches basses - Poche napoléon
Accés pour sérigraphie éventuelle
Poignets réglables - Fermeture sous double rabat pression
Tailles S à 4XL

EPI
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gamme Pluie

Ensemble de Pluie Polyuréthane

Capuche avec cordon de serrage intégré dans le col, Ouverture par glissière + double patte, Poignet intérieur élastiqué, Grandes poches À rabats fermées par pressions.Taille M à XXL

TRES RESISTANT

Ensemble de pluie Polyamide

Matière extérieure Polyamide enduit PVC souple
Veste : Capuche fixe avec cordelette de serrage, 2 Poches bas avec rabat horizontale Serrage bas avevc cordelette
Pantalon : Serrage élastique, Bas jambes à pression, 2 poches passe mains
Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

Confort et Souplesse

r AIN-AWAY

Veste et pantalon de pluie H.V.

100% Polyester Oxfortd respirant enduit PU
Double bandes Rétro-Réfléchissantes 50mm
Coutures soudées et étanchées
Double bandes rétro-Réfléchissantes 50mm

CE EN 471 Classe 3.2
EN 343 Classe 3.1

EPI
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaison de Travail

Poly/coton
ou
Coton/poly

Poly/Coton ou Coton/Poly
2 Fermetures à glissière
2 poches poitrine
2 poches basses plaquées
Dos élastiqué

il MERCURE

Coton / Poly 300 Gr
Poly / Coton 240 Gr
Cotés élastiqués 2 poches cuisses à soufflets avec rabbats
Possibilité VERT KAKI 100 % Coton

Jeans de Travail COLT

Tissu : sergé 100% Coton denim
5 poches
Braguette Bouton (ou zip s/com)
Coloris : Stone Wash, Noir, Délavé

Pantalon Travail CALANQUE

Renforts genoux en Cordura

Le haut de gamme

Taille semi-élastiquée, braguette fermeture á glissière, 2 poches italiennes, 1 poche ticket, 1 poche arrière, 1 boucle porte marteau,1 poche cutter plaquée sur poche mètre, 1 poche cuisse avec soufflet, poche téléphone, 1 poche couteau, genoux préformés ergonomiques.
Tissu 65% Poly/ 35% Coton
Tailles : XXS á 4XL
3 Coloris idem blousons

Pantalon Confort Genouillère

OPTION GENOUILLERES

Tissu : 65%Coton/35%Poly
Braguette fermée par boutons
2 Poches italiennes
Poche cuisse rabats grippers
Cotés élastiqués
Renforts genoux
Possibilité genouillères

Gamme multi-usages

Uncheck S1P
EN 20345 S1P SRC

Souple, cuir pull-up
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

Poids Plu

Poids Plume

Ultra-Souple

Incontrol S1P
EN 20345 S1P SRC

Souple, cuir pull-up
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

Porfit S1P
EN 20345 S1P SRC

Souple, mesh, cuir & velours
Embout Composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

respirant

Ultra-Souple

Laine Fourrée

Comp27 S3
EN 20345 S1P HRO

Cuir, Velours & Cordura anti-abrasion
Embout Composit
Semelle anti-perforation kevlar

Doublure Laine Fourrée

Jallatte

JALLATTE S3
EN 20345 S3 CI HRO SRC

Souple cuir velours
Embout aluminium AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

Doublure
Thinsulate™

Nordway S3
EN 20345 S3 SRC

Souple cuir Hydrofuge
Embout Composite AirToe®
Semelle anti-perforation Acier

Bottes de Sécurité PVC Qualité
EN 20345

Gamme Entry

EPI
EQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

Souple !

Souples, en cuir
Embout Acier
Semelle anti-perforation Acier

Nice S1P
EN 20345 S1P

Souple !

St Tropez S1P
EN 20345 S1P

Souples, en cuir
Embout Acier
Semelle anti-perforation Acier

S3

Souples, en cuir **HYDROFUGE**
Embout Acier
Semelle anti-perforation Acier

Sure S3
EN 20345 S3 SRC RS

Haute

Souple !

Mivoda S1P
EN 20345 S1P SRC

Souple cuir velours
Embout Acier
Semelle anti-perforation Acier

Extra-souple cuir hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation **Kevlar**

Ergo S3
EN 20345 S3 SRC RS

Malta S3
EN 20345 S3 SRC

Extra-souple cuir hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation non acier

Souple !

Souple cuir / Tissu respirant
Embout Composite
Semelle antiperforation non métallique

Comparia S1P
EN 20345 S1P SRC

Rock S3
EN 20345 S3 SRC

100% SANS METAL

Souple, cuir pull-up hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

Roll S3
EN 20345 S3 SRC

100% SANS METAL

Souple, cuir pull-up hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

Impact S3
EN 20345 S3 SRC

100% SANS METAL

Souple, cuir pull-up hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

Delmona S1P
EN 20345 S1P SRC

Souple, mesh, cuir & velours
Embout aluminium AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

Amazone S1P
EN 20345 S1P SRC

100% SANS METAL

Souple cuir velours
Embout aluminium AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

Poids Plume

Orlando S1P
EN 20345 S1P SRC

100% SANS METAL

Souple cuir velours
Embout aluminium AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

Pueblo S3
EN 20345 S3 SRC

Cordura réspirant + carbon
Embout Composite AirToe®

Gamme B.T.P.

Semelle 300°C

Version Basse

EPI

Semelle Plate PU
Spécial Goudgronnage



Bitume S2

EN 20345 S2 P HRO HI

Souple, cuir imprimé hydrofuge
Embout Composite
Semelle anti-perforation Kevlar

Souple, cuir grana mina hydrofuge
Embout composite AirToe®
Semelle anti-perforation Kevlar

Gravel S3

EN 20345 S3 HRO HI SRC

Tar-Hot S3

EN 20345 S3 HRO HI

Souple, cuir imprimé hydrofuge
Embout Composite
Semelle anti-perforation Kevlar

Cuir, Velours & Cordura anti-abrasion
Embout Acier
Semelle anti-perforation Acier

Aspen S1P

EN 20345 S1P HRO

Confort +

Jallatte

Ultra-Souple

JALEREC SAS

EN 20345 S3 SRC

Souple, Kevlar et composite
CONFORT ET LEGERETE

Chaussures CAT

Casque Classic
EN 397 CE

Tour de tête réglable
Bandeau de confort

Casque Océanic
EN 397 CE

Casque de chantier confort
Tour de tête réglable
Bandeau intérieur Cuir de confort

Option Sérigraphie

Option visière intégrée

Option Forestier

Gamme Cuir

Gant Cuir L4
EN 420 EN 388 CE

4113

Crôute de Cuir Souple
Poignet élastique de serrage
Tailles 8 à 11

Cuir Demi Fleur L3
EN 420 EN 388 CE

3122

Cuir Demi-Fleur Souple
Poignet élastique de serrage
Tailles 8 à 11

Cuir Pleine Fleur L2
EN 420 EN 388 CE

Cuir Pleine Fleur Souple
Poignet élastique de serrage
Tailles 8 à 11

3122

Cuir Hydrofuge L7
EN 420 EN 388 CE

3122

Cuir Pleine Fleur Souple
Hydrofuge - Tricot elastic
Protège-artère cuir -
Taille 9 et 10

Cuir Fourrée L10
EN 420 EN 388 CE

Cuir Pleine Fleur Doublée
Hydrofuge - Spécial froid
Intérieur Polaire

4131

EPI
EQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

Gamme Enduit PU

5071 PG

EN 420 EN 388 CE

Gant en Nylon blanc
I nduction nitrile gris
Tailles 9 à 10

4131

Gant en Nylon Gris
E nduction PU Gris
Support sans couture
Tailles 9 et 10

4131

5071 PU

EN 420 EN 388 CE

5071 LB

EN 420 EN 388 CE

3121

Gant nylon noir
Enduction latex noir
Tailles 7 , 8 , 9 , 10

Matière tricotée
fibre de verre
Spandex fibres synthétiques
Elastique de serrage
Tailles 8 à 11

4542

Gants Anticoupure

EN 420 EN 388 CE

Gants mousse PU

EN 420 EN 388 CE

3131

Gant enduit mousse
de Polyuréthane
Usage Régulière - Industrie
Noirs
Support sans couture

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez-nous

EPI
EQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

Gamme Enduit PU

EPI
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Cherylax

EN 420 EN 388 CE

2121

Gant Enduit Polyuréthane
Toucher près du doigt **Tranpiration Ralentie**
Extra rapport qualité prix

Anti transpirant

Gant Enduit Polyuréthane
Usage intensif - Batiment
Support sans couture

4131

Maxiflex HQ

EN 420 EN 388 CE

Anti coupure 5

Gants Anticoupure

EN 420 EN 388 CE

4543

Gants en tricot polyethylene Fibre
Haute Performance
Enduction PU grise sur paume et doigts
Poignets tricotés serré
Taille 8 , 9 , 10 , 11

Anti transpirant

Gant Enduit Polyuréthane
Super GRIP, Spécial Maçonnerie
Accorche exceptionnelle

2121

MaxiGRIP

EN 420 EN 388 CE

Gants Soudeur

EN 420 EN 388 CE

4131

Gant Soudeur croûte de Cuir
Usage Régulier - Industrie soudure
TAILLE 10

Gants Vinyl

Gants Latex

Gants Nitrile

Gamme Froid

3232

Fourrés

Ninja Ice N100

Gants Spécials Froid jusque -50°C
Doublure chaude molletonée,
Isolation douce et confort, convient contact alimentaire
Très souple
Taille : 8, 9, 10, 11

Gants Picots 4367

EN 420 EN 388

Polyamide 100% tricoté
Avec Poignets
Picots PVC Bleus 2 faces

2132

Gamme Dockers

Gants tout Cuir Dockers
Cuir ameublement
Taille 10

4121

Gants 2055DW

EN 420 EN 388 CE

Gants 1015N

EN 420 EN 388 CE

4121

Gants Cuir Dockers
Doublé Molettonné
Taille 10

Gants PVC Rouge
Tout enduit - Lg 30
Support sans couture

4121

Gants 6027

EN 420 EN 388 CE

Existe en 70cm

EPI
EQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

Casques Anti-Bruit

BetaFit 6100
EN 352-1 CE

Casque Anti-Bruit Standard
Arceau réglable
Coquille en ABS vert

Casque Anti-Bruit Confort
Arceau réglable
Coquille en ABS noir

BetaFit 6200
EN 352 CE

Arceau snr 21
EN 352-2 CE

Bouchons Moulés à votre oreille

NOUS CONSULTER

Protection des Yeux

Ecolux
EN 166 CE

Monture en Nylon
Branche en Nylon, Réglable en longueur
Et en inclinaison, Oculaire traité anti-rayure

Monobloc très légères 24gr
Design enveloppant près du visage
Oculaire traité anti-rayure et antibuée

Geneva
EN 166 CE

Bi-Flex
EN 166 EN179 CE

Oculaire en acétate incolore
Aérations indirectes, Pont nasal
Anatomique et bandeau hypoallergique
Forme enveloppante permettant de porter des lunettes de vues
Maintien par large élastique réglable
Traitement Anti Rayure et anti-buée

Oculaire en acétate incolore
Aérat ions indirectes, Pont nasal
Anatomique et bandeau hypoallergique
Forme enveloppante permettant de porter des lunettes de vues
Maintien par large élastique réglable

Eiger
EN 166 CE

Protection Respiratoire

Valuair
EN 140 CE

Demi-masque 2 Filtres
Caouthcuouc polychloroprène
Soupape d'expiration



Cartouches pour Masques Bi-Filtres
EN 140 CE

- P2 - P3
- A1B1
- A1B1E1K1
- A1B1E1K1P3
- A2P3
- Et beaucoup d'autres …

Optifit Twin
EN 136 CE

Masque écran panoramique 1 Filtre
Caouthcuouc polychloroprène
2 Soupapes d'expiration

Optifit
CE EN 136

Masque écran panoramique 1 Filtre
Caouthcuouc polychloroprène
1 Soupape d'expiration

Bte de 20 FFP3 valve
EN 149:2001 + A1:2009 CE

Masque Coque
Soupape d'expiration
Pince nez en aluminium

Bte de 20 FFP2 valve
EN 149:2001 + A1:2009 CE

Masque Coque FFP2
Soupape d'expiration
Pince nez en aluminium

Bte de 20 FFP1
EN 149:2001 + A1:2009 CE

Masque Coque FFP1
Média filtrante en polypropylène
Pince nez en aluminium

Combinaison Usage court

PROTECTIONS INDIVIDUELLES
NON TISSEES A USAGE COURT

Type 5 EN 13982-1/04
Type 6 EN 13034-04
Antistatique EN 1149-1

Combinaison Jetable

Polypropylène non tissé **imperméable**
Coloris : Blanc
Cagoule avec elastique de serrage
Fermeture à glissière
Serrage par élastique aux poignets & chevilles
Elastique de serrage au dos

Imperméable

Respirante

Tailles Disponibles : M[illegible], XXL

Disponible en gan[illegible]con[illegible]ique

CE EN 340 : 2004

Protection Amiante

Cagoule Haute Protection

Version TH2
ou
Version TH3

Masque respiratoire OPTIFIT

Cartouches filtres P3

Adduction d'Air libre

Panoramasque

Système de respiration Ventilée

Avec batterie - chargeur
- ceinturon - tuyau

Kit Amiante

Gants nitrile 5500

Boite de gants nitrile

Combinaison jetable
type 5-6

Surbottes Amiante

Aspirateur amiante

Big Bag amiante

Sacs etiquetés

Planche Etiquettes Adhésives

Surfactant

Sas de décontamination

Glovebag pour gaine Ø 254 (Sac à manches)

BON DE COMMANDE

FIX'ON Direct

TEL : 04 94 420 420
FAX : 04 94 910 910
EMAIL: contact@fix-on.fr
Siret: 439 262 155 00013 - TVA FR 58 439 262 155

DATE : N°

Client :

N° Portable :

Remplissez ce formulaire
et envoyez-le par fax

Ref. COMMANDE :

Ref. CHANTIER :

Adresse Livraison (si différente) :	
Contact Livraison :	

Quantité	***Désignation***	***Référence***	***P.U.H.T.***	***P.T.H.T.***
		Participation Frais de port :		
		Montant TOTAL HT :		
		Montant TVA :		
		Montant TOTAL TTC :		

Observations

Cachet et Signature Client

Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande.

A PHOTOCOPIER ET ENVOYER PAR FAX

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

DISPOSITION GÉNÉRALES

Toute remise de commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces présentes conditions générales de vente. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrit du groupe « FIX'ON », prévaloir contre les conditions générales de vente.

PRISE DE COMMANDE

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. Le groupe «FIX'ON » n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée de sa part.

PRIX

Nos prix s'entendent HT, départ nos magasins et nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls des clients, même en cas d'expédition franco.

RETOUR

Pour être recevable, en cas de réclamation, vous devez contacter notre service SAV par courrier ou par téléphone dans les 48 heures qui suivent la prise de possession de la marchandise et sans que cette dernière n'ait subi aucune manipulation.
Dans le cas d'un problème de livraison, vous devez formuler des réserves précises et complètes sur l'état de la marchandise sur le bon de livraison et envoyer sous 3 jours un recommandé avec AR au transporteur dans lequel vous préciserez les dommages ou les manquants de façon détaillée.
La mention « sous réserve de déballage » est sans valeur.
En aucun cas le groupe « FIX'ON » ne reprend un article mis spécialement en fabrication ou commandé spécialement pour le client.

DÉLAIS

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif en fonction des disponibilités d'approvisionnement et de transport du groupe « FIX'ON ». Ils n'engagent en rien la responsabilité du groupe « FIX'ON ». Aucun retard de livraison de peut donner lieu à l'application de pénalités de retard ou dommages-intérêts ni entrainer l'annulation de
la commande.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le groupe « FIX'ON »

PAIEMENT, MODALITÉS

Sauf conditions spéciales, toutes nos factures sont payables à la livraison, ou à l'enlèvement.
Tout retard de paiement entraîne de plein droit un intérêt au taux conventionnel de 1% par mois de retard à dater de l'échéance, sans préjudice de l'intérêt légal après mise en demeure en cas de poursuite judiciaire. Toute remise de dossier impayé à notre service contentieux, dû au défaut
de paiement de nos marchandises à l'échéance fixée entrainera l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité égale à 15 % de la somme réclamée, outre les intérêts légaux et frais judiciaires Éventuels.

TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques sur les produits a lieu dès l'expédition des entrepôts du groupe « FIX'ON », il en résulte que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Il appartient donc à l'acheteur de vérifier le bon état des marchandises au moment même de la livraison.
En aucun cas, le groupe « FIX'ON » ne sera tenu pour responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation des produits qu'il distribue et du non-respect des normes et réglementations en vigueur.
Dans tous les cas, l'acheteur est seul responsable
de contrôler que le matériel acquis est bien conforme et adapté à l'utilisation à laquelle il l'a destiné.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Conformément à la loi n° 80335 du 12 Mai 1980, les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'à complet paiement du prix. L'acheteur assume toutefois, dès la sortie de nos entrepôts,
les risques de perte, vol ou destruction. Il supportera en conséquence toutes les charges d'assurances des marchandises livrées.
L'acceptation des bons de livraison et factures
où est stipulée la présente et réputé suffisantes
pour ne faire valoir la teneur.

COMPÉTENCE, CONTESTATION

Pour toutes contestations, seul le Tribunal de Commerce de notre circonscription est déclaré compétent.

stesse
ongévité
Efficacité

Scannez ce flashcode
depuis votre mobile
et accéder à :

www.fix-on.fr

Et retrouvez
tous les produits distribués
***par FIX'ON** Direct*

Demandez également en format Papier :

le Catalogue Sécurité E.P.I.

le Catalogue Outillage main

les Promos hebdomadaires
(s'enregistrer sur le site www.fix-on.fr)

FIX'ON Direct

Tel: **04 94 420 420**
Fax: **04 94 910 910**
contact@fix-on.fr

Vous ne trouvez pas ce que vous
Cherchez ? Consultez-nous

Rue Perpendiculaire
à **METRO**

FIX'ON Outillage FIX'ON T.P. FIX'ON Sécurité FIX'ON Location

Parc d'Activité la Millonne - 53 Rue du Commerce - 83140 SIX FOURS / TOULON / LA GARDE